

TUBO PARA BARRA ROSCADA

FUNDA PROTECTORA DE LA BARRA ROSCADA



DESCRIPCIÓN

TUBO PARA BARRA ROSCADA ES UN TUBO FABRICADO CON POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD), DISEÑADO PARA PROTEGER LA **BARRA ROSCADA** UTILIZADA PARA SOPORTAR LA CIMBRA EN EL COLADO DE MUROS Y COLUMNAS.

USOS

TUBO PARA BARRA ROSCADA SE EMPLEA: PARA PROTEGER LA **BARRA ROSCADA** USADA PARA SOPORTAR LA CIMBRA DE MADERA EN COLADOS MASIVOS DE COLUMNAS Y MUROS.

CUALIDADES

POR SUS CARACTERÍSTICAS **TUBO PARA BARRA ROSCADA**:

- TIENE EL DIÁMETRO ADECUADO (22 mm.) PARA PROTEGER LA **BARRA ROSCADA** QUE VA A QUEDAR INMERSA EN EL CONCRETO A LA HORA DE COLAR LAS PIEZAS.
- EVITA QUE EL CONCRETO SE ADHIERA A LA **BARRA ROSCADA** Y ESTA SE PUEDA RECUPERAR PARA REUTILIZAR EN POSTERIORES COLADOS.
- PERMITE LA CORRECTA SEPARACIÓN Y ALINNEACIÓN DE LA **BARRA ROSCADA**.

RECOMENDACIONES

- EL CORTE DEL **TUBO PARA BARRA ROSCADA** DEBE HACERLO AL TAMAÑO

ADECUADO PARA QUE DÉ EL ESPESOR DE LA PIEZA COLADA Y EVITE LA FILTRACIÓN DEL CONCRETO HACIA ELLA.

APLICACIÓN

CORTE EL **TUBO PARA BARRA ROSCADA** EXACTAMENTE AL TAMAÑO REQUERIDO PARA EL ELEMENTO QUE SE VA A COLAR, COLÓQUELO PROTEGIENDO LA **BARRA ROSCADA** Y TERMINELA CON DOS **CONOS PARA CIMBRA** INSTALADOS UNO EN CADA EXTREMO. UNA VEZ RETIRADA LA CIMBRA, SE RETIRARÁ LA **BARRA ROSCADA**, QUEDANDO EL **TUBO PARA BARRA ROSCADA** AHOGADO EN EL CONCRETO.

DOSIFICACIÓN Y RENDIMIENTO

EL RENDIMIENTO DEL **TUBO PARA BARRA ROSCADA** DEPENDERÁ DE LA MODULACIÓN DE LA CIMBRA Y DEL ESPESOR DE DISEÑO DEL COLADO.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PRESENTACIÓN

- TUBO DE 2 m. DE 5/8"
- TUBO DE 3 m. DE 5/8"

ALMACENAJE Y CADUCIDAD

AUN CUANDO EL **TUBO PARA BARRA ROSCADA** NO TIENE CADUCIDAD, SE RECOMIENDA ROTAR INVENTARIOS CADA SEIS MESES Y DEBE CONSERVARSE BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

- ESTIBADO EN SENTIDO HORIZONTAL.
- LUGAR SECO Y VENTILADO.
- ENTARIMADO Y BAJO TECHO.



NOTA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR, Y EN PARTICULAR LAS RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO, USO Y APLICACIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS, SE BASA EN NUESTROS CONOCIMIENTOS, EXPERIENCIA Y PRUEBAS DE LABORATORIO.

COMO LAS CONDICIONES REALES DEL LUGAR DE APLICACIÓN PUEDEN VARIAR Y QUEDAN FUERA DEL CONTROL DE **BAUTECH**, RECOMENDAMOS QUE EL USUARIO REALICE LAS PRUEBAS Y/O ENSAYOS SUFICIENTES EN EL MÉTODO DE APLICACIÓN PARA OBTENER EL ÓPTIMO BENEFICIO DEL PRODUCTO.

ESTA HOJA DE INFORMACIÓN TÉCNICA, REEMPLAZA TODAS LAS EDICIONES ANTERIORES PARA ESTE PRODUCTO Y SE RECOMIENDA QUE LOS USUARIOS CONSULTEN Y CONOZCAN LA ÚLTIMA VERSIÓN ACTUALIZADA DE LAS FICHAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS, PREVIO A SU USO Y APLICACIÓN. PARA CUALQUIER ACLARACIÓN, FAVOR DE PONERSE EN CONTACTO CON NOSOTROS, DONDE CON GUSTO LE DAREMOS LA ATENCIÓN QUE REQUIERAN.

Bautech, S. A. de C. V.

Oriente 233 N° 200, Col. Agrícola Oriental, Alcaldía Iztacalco C.P. 08500 CD MX
Ventas y atención a clientes: (55)5115-0050, (55)5115-3570, (55)5558-6705
Página Web: www.bautech.com.mx, <mailto:ventas@bautech.com.mx>