



CEMENCRIIL

CEMENTO ACRÍLICO

DESCRIPCIÓN

CEMENCRIIL ES UNA PASTA BLANCA ELABORADA DE LÁTEX ACRÍLICO QUE AL SECAR FORMA UN PRODUCTO ELÁSTICO, IMPERMEABLE Y DE ALTA ADHERENCIA.

USOS

CEMENCRIIL SE EMPLEA: COMO SELLADOR DE GRIETAS EN CONCRETO, LADRILLO O LÁMINA ANTES DE IMPERMEABILIZAR CON **ACRILBAU** O **AISLABAU**.

CUALIDADES

POR SUS CARACTERÍSTICAS **CEMENCRIIL**:

- SELLA EN FORMA PERMANENTE LAS GRIETAS EN TECHOS Y MUROS.
- ES DE APLICACIÓN FÁCIL Y RÁPIDA.
- TIENE BUENA ELASTICIDAD.
- NO ES TÓXICO.
- NO ES FLAMABLE.
- ES ECOLÓGICO.
- ES COMPATIBLE CON LOS SISTEMAS IMPERMEABLES ELASTOMÉRICOS.

RECOMENDACIONES

- NO APLIQUE EN TEMPERATURA MENOR DE 5 °C NI MAYOR DE 35 °C.
- DEJE SECAR ANTES DE APLICAR **ACRILBAU** O **AISLABAU**.

APLICACIÓN

LAS GRIETAS A SELLAR DEBEN ESTAR SECAS, LIBRES DE POLVO, GRASAS O ACEITES.

APLIQUE TAL COMO VIENE CON CUÑA O LLANA, RELLENANDO PERFECTAMENTE LAS GRIETAS.

LAVE EL EQUIPO CON AGUA ANTES DE QUE SEQUE EL PRODUCTO.

DEJE SECAR BIEN EL **CEMENCRIIL** (60 A 90 MINUTOS DEPENDIENDO DE LA JUNTA) PARA APLICAR EL IMPERMEABILIZANTE ELASTOMÉRICO.

DOSIFICACIÓN Y RENDIMIENTO

RINDE SEGÚN SEA EL CASO.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- SE DEBE DE UTILIZAR EQUIPO DE SEGURIDAD GUANTES DE HULE, GOGLES Y ZAPATOS.
- EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL, EN CASO DE CONTACTO LAVE CON ABUNDANTE AGUA.
- EN CASO DE INGESTIÓN, NO PROVOQUE EL VÓMITO, ACUDA AL MÉDICO.
- NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PRESENTACIÓN

- CUBETA DE 4 L.
- CUBETA DE 19 L.

Bautech, S. A. de C. V.

Oriente 233 N° 200, Col. Agrícola Oriental, Alcaldía Iztacalco C.P. 08500 CD MX
Ventas y atención a clientes: (55)5115-0050, (55)5115-3570, (55)5558-6705
Página Web: www.bautech.com.mx, <mailto:ventas@bautech.com.mx>

PROPIEDADES FÍSICAS

PRUEBA	ASTM	ESPECIFICACIÓN
CONSISTENCIA	-----	PASTA SUAVE
COLOR	-----	BLANCO
OLOR	-----	A RESINA
DENSIDAD	D-1475	1.34-1.40 g/ml
MATERIA NO VOLÁTIL	D-2369	80-85%
VISCOSIDAD	D-2196	50,000-60,000 cps
TOXICIDAD	-----	POR INGESTIÓN

NOTA: ESTOS RESULTADOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO.

ALMACENAJE Y CADUCIDAD

CONSERVA SUS PROPIEDADES POR SEIS MESES BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

- ENVASE PERFECTAMENTE SELLADO.
- LUGAR SECO Y VENTILADO.
- ENTARIMADO Y BAJO TECHO.

NOTA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR, Y EN PARTICULAR LAS RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO, USO Y APLICACIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS, SE BASA EN NUESTROS CONOCIMIENTOS, EXPERIENCIA Y PRUEBAS DE LABORATORIO. COMO LAS CONDICIONES REALES DEL LUGAR DE APLICACIÓN PUEDEN VARIAR Y QUEDAN FUERA DEL CONTROL DE **BAUTECH**, RECOMENDAMOS QUE EL USUARIO REALICE LAS PRUEBAS Y/O ENSAYOS SUFICIENTES EN EL MÉTODO DE APLICACIÓN PARA OBTENER EL ÓPTIMO BENEFICIO DEL PRODUCTO.

ESTA HOJA DE INFORMACIÓN TÉCNICA, REEMPLAZA TODAS LAS EDICIONES ANTERIORES PARA ESTE PRODUCTO Y SE RECOMIENDA QUE LOS USUARIOS CONSULTEN Y CONOZCAN LA ÚLTIMA VERSIÓN ACTUALIZADA DE LAS FICHAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS, PREVIO A SU USO Y APLICACIÓN. PARA CUALQUIER ACLARACIÓN, FAVOR DE PONERSE EN CONTACTO CON NOSOTROS, DONDE CON GUSTO LE DAREMOS LA ATENCIÓN QUE REQUIERAN.

Bautech, S. A. de C. V.

Oriente 233 N° 200, Col. Agrícola Oriental, Alcaldía Iztacalco C.P. 08500 CD MX
Ventas y atención a clientes: (55)5115-0050, (55)5115-3570, (55)5558-6705
Página Web: www.bautech.com.mx, <mailto:ventas@bautech.com.mx>