

MOLDUBAU E “BB”

DESMOLDANTE EMULSIONADO DE ALTO DESEMPEÑO

DESCRIPCIÓN

MOLDUBAU E “BB” ES UN LÍQUIDO LECHOSO, DE BAJA VISCOSIDAD, EMULSIONADO, DISEÑADO PARA DESMOLDAR PIEZAS DE CONCRETO COLADAS SOBRE CONCRETO ENDURECIDO; ÚTIL PARA CUALQUIER TIPO DE CIMBRA.

USOS

MOLDUBAU E “BB” SE EMPLEA:

- COMO DESMOLDANTE, PARA ROMPER LA ADHERENCIA DE PIEZAS DE CONCRETO COLADAS SOBRE CONCRETO EN LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA NAVES INDUSTRIALES O CUALQUIER OTRA CONSTRUCCIÓN CON EL SISTEMA **TILT UP**.
- COMO DESMOLDANTE DE CONCRETOS APARENTES DONDE LA PRESENTACIÓN ES IMPORTANTE.
- EN GENERAL COMO DESMOLDANTE ECOLÓGICO EN CONSTRUCCIONES CON CERTIFICACIÓN **LEED**.
- UTILIZADO EN TODO TIPO DE CIMBRA COMO:
 - CIMBRA DE ALUMINIO,
 - CIMBRA METÁLICA
 - CIMBRA DE PLÁSTICO
 - CIMBRA DE MADERA.

CUALIDADES

POR SUS CARACTERÍSTICAS **MOLDUBAU E “BB”**:

- EVITA LA ADHERENCIA ENTRE CONCRETOS CUANDO SE UTILIZA EL CONCRETO ENDURECIDO COMO PARTE DE LA CIMBRA.

- ES DE FÁCIL APLICACIÓN, POR SU BAJA VISCOSIDAD PUEDE APLICARSE POR ASPERSIÓN AUMENTANDO EL RENDIMIENTO Y DEJANDO UNA CAPA UNIFORME.
- ES ECONÓMICO.
- ES ECOLÓGICO, NO CONTAMINA POR SER BASE AGUA; PUEDE UTILIZARSE EN TÚNELES Y LUGARES CERRADOS.
- ES INCOLORO, AL SECAR DESAPARECE EL COLOR BLANQUIZCO ORIGINAL, DEJANDO UNA APLICACIÓN TRANSPARENTE QUE NO MANCHA EL CONCRETO.

RECOMENDACIONES

- NO APLICAR SI HAY AMENAZA DE LLUVIA, ES UN MATERIAL BASE AGUA Y SE PUEDE REMULSIFICAR.
- EVITE CONTAMINAR EL PRODUCTO, YA QUE SE PUEDE ROMPER LA EMULSIÓN.

APLICACIÓN

MOLDUBAU E “BB” DEBE USARSE TAL Y COMO VIENE EN SU ENVASE ORIGINAL, APLIQUE CON CEPILLO, RODILLO O ASPERSOR SOBRE SUPERFICIES LIMPIAS, LIBRES DE GRASAS, ACEITES O PARTÍCULAS SUELTAS, PARA AUMENTAR SU EFICIENCIA.



DOSIFICACIÓN Y RENDIMIENTO

MOLDUBAU E “BB” RINDE DE 8 A 10 m²/L.
DEPENDIENDO DE LA SUPERFICIE Y MÉTODO
DE APLICACIÓN.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- SE DEBE DE UTILIZAR EQUIPO DE SEGURIDAD
GUANTES DE HULE, GOGLES Y ZAPATOS.
- EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL, EN CASO DE
CONTACTO LAVE CON ABUNDANTE AGUA.
- EN CASO DE INGESTIÓN, NO PROVOQUE EL
VÓMITO, ACUDA AL MÉDICO.
- NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PRESENTACIÓN

- CUBETA DE 19 L.
- TAMBOR DE 200 L.

PROPIEDADES FÍSICAS

PRUEBA	ASTM	ESPECIFICACIÓN
CONSISTENCIA	-----	LÍQUIDO
COLOR	-----	LECHOSO
OLOR	-----	HIDROCARBURO
DENSIDAD	D-1475	0.95-0.97 g/ml
MATERIA NO VOLÁTIL	D-2369	23 - 26 %
VISCOSIDAD	D-2196	600 – 1200 cps
FLAMABILIDAD	-----	NINGUNA
pH	E-70	7.5-8.5
VOC's	D-3960	20.0 g/L

NOTA: ESTOS RESULTADOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO.

ALMACENAJE Y CADUCIDAD

MOLDUBAU E “BB” CONSERVA SUS PROPIEDADES
POR SEIS MESES BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

- ENVASE PERFECTAMENTE SELLADO.
- LUGAR SECO Y VENTILADO.
- SOBRE TARIMA Y BAJO TECHO.

NOTA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR, Y EN PARTICULAR LAS
RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO, USO Y APLICACIÓN
DE NUESTROS PRODUCTOS, SE BASA EN NUESTROS
CONOCIMIENTOS, EXPERIENCIA Y PRUEBAS DE
LABORATORIO.

COMO LAS CONDICIONES REALES DEL LUGAR DE
APLICACIÓN PUEDEN VARIAR Y QUEDAN FUERA DEL
CONTROL DE **BAUTECH**, RECOMENDAMOS QUE EL USUARIO
REALICE LAS PRUEBAS Y/O ENSAYOS SUFICIENTES EN EL
MÉTODO DE APLICACIÓN PARA OBTENER EL ÓPTIMO
BENEFICIO DEL PRODUCTO.

ESTA HOJA DE INFORMACIÓN TÉCNICA, REEMPLAZA TODAS
LAS EDICIONES ANTERIORES PARA ESTE PRODUCTO Y SE
RECOMIENDA QUE LOS USUARIOS CONSULTEN Y
CONOZCAN LA ÚLTIMA VERSIÓN ACTUALIZADA DE LAS
FICHAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS, PREVIO A SU USO
Y APLICACIÓN. PARA CUALQUIER ACLARACIÓN, FAVOR DE
PONERSE EN CONTACTO CON NOSOTROS, DONDE CON
GUSTO LE DAREMOS LA ATENCIÓN QUE REQUIERAN.

Bautech, S. A. de C. V.

Oriente 233 N° 200, Col. Agrícola Oriental, Alcaldía Iztacalco C.P. 08500 CD MX
Ventas y atención a clientes: (55)5115-0050, (55)5115-3570, (55)5558-6705
Página Web: www.bautech.com.mx, <mailto:ventas@bautech.com.mx>