



MOLDUBAU E

DESMOLDANTE EMULSIONADO

DESCRIPCIÓN

MOLDUBAU E ES UN LÍQUIDO LECHOSO, SEMIVISCOSO, ELABORADO COMO EMULSIÓN DE GRASAS Y RESINAS.

USOS

MOLDUBAU E SE EMPLEA COMO DESMOLDANTE EN:

- CIMBRAS METÁLICAS.
- CIMBRAS DE ALUMINIO.
- CIMBRA DE MADERA.

CUALIDADES

POR SUS CARACTERÍSTICAS **MOLDUBAU E**:

- EVITA LA ADHERENCIA ENTRE LA CIMBRA Y EL CONCRETO, MEJORANDO LOS ACABADOS EN EL CONCRETO Y AUMENTANDO LA VIDA DE LA CIMBRA.
- ES DE FÁCIL APLICACIÓN, POR SU VISCOSIDAD PUEDE APLICARSE POR ASPERSIÓN AUMENTANDO EL RENDIMIENTO Y DEJANDO UNA CAPA UNIFORME.
- ES ECOLÓGICO, NO CONTAMINA POR SER BASE AGUA; PUEDE UTILIZARSE EN TÚNELES Y LUGARES CERRADOS POR NO DESPRENDER OLORES A SOLVENTES.
- ES INCOLORO, AL SECAR DESAPARECE EL COLOR BLANQUIZCO ORIGINAL, DEJANDO UNA APLICACIÓN TRANSPARENTE QUE NO MANCHA EL CONCRETO.

RECOMENDACIONES

- NO APLICAR SI HAY AMENAZA DE LLUVIA ANTES DEL COLADO, ES UN MATERIAL BASE AGUA Y SE PUEDE LAVAR.
- EVITE CONTAMINAR EL PRODUCTO SE PUEDE ROMPER LA EMULSIÓN Y ECHAR A PERDER EL PRODUCTO.

APLICACIÓN

MOLDUBAU E DEBE USARSE TAL COMO VIENE EN SU ENVASE ORIGINAL, APLIQUE CON CEPILLO, RODILLO O ASPERSOR SOBRE LA CIMBRA LIMPIA DE TIERRA O CONCRETO ENDURECIDO ANTES DE CADA COLADO.

DOSIFICACIÓN Y RENDIMIENTO:

MOLDUBAU E RINDE 4 A 6 m²/L. DEPENDIENDO DE LA POROSIDAD DE LA SUPERFICIE Y DEL MÉTODO DE APLICACIÓN.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- SE DEBE DE UTILIZAR EQUIPO DE SEGURIDAD GUANTES DE HULE, GOGLES Y ZAPATOS.
- EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL, EN CASO DE CONTACTO LAVE CON ABUNDANTE AGUA.
- EN CASO DE INGESTIÓN, NO PROVOQUE EL VÓMITO, ACUDA AL MÉDICO.
- NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Bautech, S. A. de C. V.

Oriente 233 N° 200, Col. Agrícola Oriental, Alcaldía Iztacalco C.P. 08500 CD MX
Ventas y atención a clientes: (55)5115-0050, (55)5115-3570, (55)5558-6705
Página Web: www.bautech.com.mx, <mailto:ventas@bautech.com.mx>



PRESENTACIÓN

- CUBETA DE 19 L.
- TAMBOR DE 200 L.

PROPIEDADES FÍSICAS

PRUEBA	ASTM	ESPECIFICACIÓN
CONSISTENCIA	-----	LÍQUIDO SEMIVISCOSO
COLOR	-----	LECHOSO
OLOR	-----	HIDROCARBURO
DENSIDAD	D-1475	0.97-1.00 g/ml
MATERIA NO VOLÁTIL	D-2369	10 -12 %
VISCOSIDAD	D-2196	650-950 cps.
FLAMABILIDAD	-----	NINGUNA
pH	E-70	6.5 - 7.5
VOC's	D-3960	20.0 g/L

NOTA: ESTOS RESULTADOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO.

ALMACENAJE Y CADUCIDAD

MOLDUBAU E CONSERVA SUS PROPIEDADES POR SEIS MESES BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

- ENVASE PERFECTAMENTE SELLADO.
- LUGAR SECO Y VENTILADO.
- SOBRE TARIMA Y BAJO TECHO.

NOTA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR, Y EN PARTICULAR LAS RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO, USO Y APLICACIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS, SE BASA EN NUESTROS CONOCIMIENTOS, EXPERIENCIA Y PRUEBAS DE LABORATORIO. COMO LAS CONDICIONES REALES DEL LUGAR DE APLICACIÓN PUEDEN VARIAR Y QUEDAN FUERA DEL CONTROL DE **BAUTECH**, RECOMENDAMOS QUE EL USUARIO REALICE LAS PRUEBAS Y/O ENSAYOS SUFICIENTES EN EL MÉTODO DE APLICACIÓN PARA OBTENER EL ÓPTIMO BENEFICIO DEL PRODUCTO.

ESTA HOJA DE INFORMACIÓN TÉCNICA, REEMPLAZA TODAS LAS EDICIONES ANTERIORES PARA ESTE PRODUCTO Y SE RECOMIENDA QUE LOS USUARIOS CONSULTEN Y CONOZCAN LA ÚLTIMA VERSIÓN ACTUALIZADA DE LAS FICHAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS, PREVIO A SU USO Y APLICACIÓN. PARA CUALQUIER ACLARACIÓN, FAVOR DE PONERSE EN CONTACTO CON NOSOTROS, DONDE CON GUSTO LE DAREMOS LA ATENCIÓN QUE REQUIERAN.

Bautech, S. A. de C. V.

Oriente 233 N° 200, Col. Agrícola Oriental, Alcaldía Iztacalco C.P. 08500 CD MX
Ventas y atención a clientes: (55)5115-0050, (55)5115-3570, (55)5558-6705
Página Web: www.bautech.com.mx, <mailto:ventas@bautech.com.mx>