



# MOLDUBAU LKS

## DESMOLDANTE BASE KEROSENO

### DESCRIPCIÓN

**MOLDUBAU LKS** ES UN LÍQUIDO ÁMBAR DE BAJA VISCOSIDAD, COMPUESTO DE KEROSENO E HIDROCARBUROS CON RESINAS DE SILICÓN.

### USOS

**MOLDUBAU LKS** SE EMPLEA:

- COMO DESMOLDANTE EN TODO TIPO DE CIMBRAS COMO:
  - CASETONES DE FIBRA DE VIDRIO.
  - CIMBRAS DE ALUMINIO
  - CIMBRAS METÁLICAS.
  - CIMBRAS DE MADERA.
- COMO DESMOLDANTE DE MOLDES SUJETOS A VIBRADO INTENSO.
- COMO DESMOLDANTE EN EL COLADO CON MEZCLAS SECAS.
- COMO DESMOLDANTE DE MOLDES CURADOS A VAPOR.

### CUALIDADES

POR SUS CARACTERÍSTICAS **MOLDUBAU LKS**:

- TIENE MUY ALTOS RENDIMIENTOS.
- PROLONGA LA VIDA ÚTIL DE MOLDES Y CIMBRAS.
- MEJORA LOS ACABADOS DEL CONCRETO.
- SE APLICA FÁCILMENTE.
- FACILITA DESCIMBRAR SIN QUE SE DETERIORE EL MOLDE.
- FACILITA LA LIMPIEZA DE MOLDES Y CIMBRAS.

### RECOMENDACIONES

- NO LO APLIQUE SOBRE SUPERFICIES HÚMEDAS O CONTAMINADAS.
- MANÉJELO CON CUIDADO, ES FLAMABLE.

### APLICACIÓN

LA CIMBRA DEBE ESTAR LIMPIA, SECA Y SIN ADHERENCIAS DE CONCRETO O DE CUALQUIER MATERIAL EXTRAÑO.

APLIQUE CON RODILLO O EQUIPO DE ASPERSIÓN.

### DOSIFICACIÓN Y RENDIMIENTO

RINDE DE 15 A 25 m<sup>2</sup>/L.

SEGÚN EL TIPO Y ESTADO DE LA CIMBRA Y SOBRE TODO DEL MÉTODO DE APLICACIÓN.

### MEDIDAS DE SEGURIDAD

- SE DEBE DE UTILIZAR EQUIPO DE SEGURIDAD GUANTES DE HULE, GOGLES Y ZAPATOS.
- EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL, EN CASO DE CONTACTO LAVE CON ABUNDANTE AGUA.
- EN CASO DE INGESTIÓN, NO PROVOQUE EL VÓMITO, ACUDA AL MÉDICO.
- NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
- NO LO APLIQUE EN LUGARES CERRADOS, ES TÓXICO.
- NO LO MANEJE CERCA DE FLAMAS O CHISPAS, ES FLAMABLE.

**NOTA:** DE NO OBSERVAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD SE PUEDEN PRESENTAR IRRITACIONES EN LA PIEL.

---

#### Bautech, S. A. de C. V.

Oriente 233 N° 200, Col. Agrícola Oriental, Alcaldía Iztacalco C.P. 08500 CD MX  
Ventas y atención a clientes: (55)5115-0050, (55)5115-3570, (55)5558-6705  
Página Web: [www.bautech.com.mx](http://www.bautech.com.mx), <mailto:ventas@bautech.com.mx>

## PRESENTACIÓN

- TAMBOR DE 200 L.

## PROPIEDADES FÍSICAS

PRUEBA	ASTM	ESPECIFICACIÓN
CONSISTENCIA	-----	LÍQUIDO
COLOR	-----	ÁMBAR
OLOR	-----	HIDROCARBURO
DENSIDAD	D-1475	0.80 - 0.82 g/ml
MATERIA NO VOLÁTIL	D-2369	38.5 – 40.5%
VISCOSIDAD COPA FORD 4	D-1200	10 -12 segundos.
TOXICIDAD	-----	POR CONTACTO POR INGESTIÓN

**NOTA:** ESTOS RESULTADOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO.

## ALMACENAJE Y CADUCIDAD

CONSERVA SUS PROPIEDADES POR SEIS MESES BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

- ENVASE PERFECTAMENTE SELLADO.
- LUGAR SECO, VENTILADO, FRESCO Y ALEJADO DE FLAMAS Y CHISPAS.
- ENTARIMADO Y BAJO TECHO.

## NOTA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR, Y EN PARTICULAR LAS RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO, USO Y APLICACIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS, SE BASA EN NUESTROS CONOCIMIENTOS, EXPERIENCIA Y PRUEBAS DE LABORATORIO.

COMO LAS CONDICIONES REALES DEL LUGAR DE APLICACIÓN PUEDEN VARIAR Y QUEDAN FUERA DEL CONTROL DE **BAUTECH**, RECOMENDAMOS QUE EL USUARIO REALICE LAS PRUEBAS Y/O ENSAYOS SUFICIENTES EN EL MÉTODO DE APLICACIÓN PARA OBTENER EL ÓPTIMO BENEFICIO DEL PRODUCTO.

ESTA HOJA DE INFORMACIÓN TÉCNICA, REEMPLAZA TODAS LAS EDICIONES ANTERIORES PARA ESTE PRODUCTO Y SE RECOMIENDA QUE LOS USUARIOS CONSULTEN Y CONOZCAN LA ÚLTIMA VERSIÓN ACTUALIZADA DE LAS FICHAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS, PREVIO A SU USO Y APLICACIÓN. PARA CUALQUIER ACLARACIÓN, FAVOR DE PONERSE EN CONTACTO CON NOSOTROS, DONDE CON GUSTO LE DAREMOS LA ATENCIÓN QUE REQUIERAN.

### Bautech, S. A. de C. V.

Oriente 233 N° 200, Col. Agrícola Oriental, Alcaldía Iztacalco C.P. 08500 CD MX  
Ventas y atención a clientes: (55)5115-0050, (55)5115-3570, (55)5558-6705  
Página Web: [www.bautech.com.mx](http://www.bautech.com.mx), <mailto:ventas@bautech.com.mx>