



PRIMARIO WS

ADHESIVO PARA WATER STOP

DESCRIPCIÓN

PRIMARIO WS ES UN LÍQUIDO SEMIVISCOSO DE COLOR NEGRO, ELABORADO A BASE DE HIDROCARBUROS, ASFALTO Y RESINAS.

USOS

PRIMARIO WS SE EMPLEA: COMO ADHESIVO PARA LOS SISTEMAS PREFORMADOS UTILIZADOS COMO SELLO RETENEDOR DE AGUA (**WATER STOP**)

CUALIDADES

POR SUS CARACTERÍSTICAS **PRIMARIO WS**:

- TIENE EXCELENTE ADHERENCIA AL CONCRETO.
- INCREMENTA LA ADHERENCIA DE LAS TIRAS PREFORMADAS DEL **WATER STOP**.
- ABSORBE RESIDUOS DE POLVO DE LAS SUPERFICIES.
- ES DE FÁCIL APLICACIÓN.
- VIENE LISTO PARA USARSE.

RECOMENDACIONES

- PERMITA QUE SEQUE EL CONCRETO BASE PARA COLOCAR LA TIRA SELLADORA.
- PROTEJA DEL POLVO ANTES DE COLOCAR LA TIRA SELLADORA.
- NO LO DILUYA.

APLICACIÓN

LA SUPERFICIE DEBE ESTAR LIMPIA, LIBRE DE POLVO, GRASAS, ACEITES O PARTÍCULAS SUELTAS.

APLIQUE **PRIMARIO WS** TAL COMO VIENE, CON BROCHA, EN FRANJAS DE 6 A 8 cm., PERMITA QUE SEQUE AL TACTO Y COLOQUE LA TIRA

SELLADORA CON SUFICIENTE PRESIÓN PARA QUE ADHIERA.

DOSIFICACIÓN Y RENDIMIENTO

RINDE DE 40 A 60 m. POR BOTE DE 4 L., DEPENDIENDO DEL ANCHO DE LA TIRA.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- NO MANEJAR CERCA DE FLAMAS O CHISPAS NI EN LUGARES CERRADOS, ES FLAMABLE.
- SE DEBE DE UTILIZAR EQUIPO DE SEGURIDAD GUANTES DE HULE, GOGLES Y ZAPATOS.
- EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL, EN CASO DE CONTACTO LAVE CON ABUNDANTE AGUA.
- EN CASO DE INGESTIÓN, NO PROVOQUE EL VÓMITO, ACUDA AL MÉDICO.
- NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PRESENTACIÓN

- BOTE DE 4 LITROS.

PROPIEDADES FÍSICAS

PRUEBA	ASTM	ESPECIFICACIÓN
CONSISTENCIA	-----	LÍQUIDO
COLOR	-----	NEGRO
OLOR	-----	A HIDROCARBURO
DENSIDAD	D-1475	0.93-0.95 g/ml
MATERIA NO VOLÁTIL	D-2369	49- 51 %
VISCOSIDAD	D-2196	40-100 cps
TOXICIDAD	-----	POR INHALACIÓN

NOTA: ESTOS RESULTADOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO.

Bautech, S. A. de C. V.

Oriente 233 N° 200, Col. Agrícola Oriental, Alcaldía Iztacalco C.P. 08500 CD MX
Ventas y atención a clientes: (55)5115-0050, (55)5115-3570, (55)5558-6705
Página Web: www.bautech.com.mx, <mailto:ventas@bautech.com.mx>



ALMACENAJE Y CADUCIDAD

CONSERVA SUS PROPIEDADES POR SEIS MESES
BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

- ENVASE PERFECTAMENTE SELLADO.
- LUGAR SECO Y VENTILADO.
- ENTARIMADO Y BAJO TECHO.

NOTA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR, Y EN PARTICULAR LAS RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO, USO Y APLICACIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS, SE BASA EN NUESTROS CONOCIMIENTOS, EXPERIENCIA Y PRUEBAS DE LABORATORIO.

COMO LAS CONDICIONES REALES DEL LUGAR DE APLICACIÓN PUEDEN VARIAR Y QUEDAN FUERA DEL CONTROL DE **BAUTECH**, RECOMENDAMOS QUE EL USUARIO REALICE LAS PRUEBAS Y/O ENSAYOS SUFICIENTES EN EL MÉTODO DE APLICACIÓN PARA OBTENER EL ÓPTIMO BENEFICIO DEL PRODUCTO.

ESTA HOJA DE INFORMACIÓN TÉCNICA, REEMPLAZA TODAS LAS EDICIONES ANTERIORES PARA ESTE PRODUCTO Y SE RECOMIENDA QUE LOS USUARIOS CONSULTEN Y CONOZCAN LA ÚLTIMA VERSIÓN ACTUALIZADA DE LAS FICHAS TÉCNICAS DE LOS PRODUCTOS, PREVIO A SU USO Y APLICACIÓN. PARA CUALQUIER ACLARACIÓN, FAVOR DE PONERSE EN CONTACTO CON NOSOTROS, DONDE CON GUSTO LE DAREMOS LA ATENCIÓN QUE REQUIERAN.

Bautech, S. A. de C. V.

Oriente 233 N° 200, Col. Agrícola Oriental, Alcaldía Iztacalco C.P. 08500 CD MX
Ventas y atención a clientes: (55)5115-0050, (55)5115-3570, (55)5558-6705
Página Web: www.bautech.com.mx, <mailto:ventas@bautech.com.mx>