



FUNGIBAU

TRATAMIENTO PROTECTOR PARA MADERA

DESCRIPCIÓN

FUNGIBAU ES UN LÍQUIDO DE COLOR ÁMBAR DE BAJA VISCOSIDAD A BASE DE SALES METÁLICAS, HIDROCARBUROS Y SUBSTANCIAS QUÍMICAS QUE PROPORCIONA ACCIONES FUNGICIDAS, ALGICIDAS E INSECTICIDAS ESPECIALES PARA IMPREGNAR MADERA.

USOS

FUNGIBAU SE EMPLEA:

- PARA PROTEGER LA MADERA CONTRA EL ATAQUE DE POLILLA, XILÓFAGOS Y HONGOS.
- PARA EVITAR LA PUTREFACCIÓN Y AGRIETAMIENTOS POR RESEQUEDAD EN LA MADERA.
- EN MADERA NUEVA O USADA YA SEA EN INTERIORES O EXTERIORES COMO:
 - MUEBLES
 - PISOS DE DUELA Y PARQUET.
 - CLOSET.
 - LAMBRINES.
 - TARIMAS.
 - CIMBRAS.
 - PUERTAS Y VENTANAS.
 - VIGAS Y POLINES.
 - ESCULTURAS Y ANTIGUEDADES.
 - MARCOS, ETC.

CUALIDADES

POR SUS CARACTERÍSTICAS **FUNGIBAU**:

- VIENE LISTO PARA USARSE.
- NO MODIFICA LA APARIENCIA DE LA MADERA.
- PERMITE A LA SUPERFICIE TRATADA RECIBIR OTRO RECUBRIMIENTO COMO PINTURA O BARNIZ.

- CUENTA CON UNA ACCIÓN DE DURACIÓN PROLONGADA.
- NO HINCHA LA MADERA

RECOMENDACIONES

- EN AQUELLOS CASOS EN QUE LAS PIEZAS YA ESTÉN ATACADAS POR POLILLA, **FUNGIBAU** DEBE APLICARSE POR MEDIO DE JERINGAS HIPODÉRMICAS (OBRAS DE ARTE, ESCULTURAS, ETC.)
- NO LO APLIQUE EN LUGARES CERRADOS.
- EVITE LA PRESENCIA DE FLAMAS O CHISPAS DURANTE SU APLICACIÓN.

APLICACIÓN

LA MADERA DEBE ESTAR SECA, LIMPIA SIN RESINA NI POLVO, GRASAS, ACEITES, PINTURA Ó BARNIZ.

FUNGIBAU ESTÁ LISTO PARA APLICARSE CON BROCHA, CEPILLO O ASPERSOR.

LA APLICACIÓN DEBE HACERLA DE TAL MANERA QUE QUEDE PERFECTAMENTE IMPREGNADA LA SUPERFICIE.

TAMBIÉN SE PUEDE APLICAR POR INMERSIÓN, SE RECOMIENDA SUMERGIR LAS PIEZAS APROXIMADAMENTE POR 3 MINUTOS PARA QUE LA MADERA QUEDE BIEN IMPREGNADA.

SI SE VA A APLICAR PINTURA O ESMALTE, DEJE SECAR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE TRATADA.

DOSIFICACIÓN Y RENDIMIENTO

UN LITRO DE **FUNGIBAU** CUBRE 4m²/L. DEPENDIENDO DE LA POROSIDAD DE LA MADERA Y DE LAS CONDICIONES DE LA MISMA.



LA APLICACIÓN POR INMERSIÓN REDUCE SENSIBLEMENTE EL RENDIMIENTO.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- UTILIZAR EQUIPO DE PROTECCIÓN COMO GUANTES DE HULE, GAFAS, MASCARILLA Y GOGLES DURANTE SU MANIPULACIÓN, YA QUE EL PRODUCTO IRRITA LA PIEL Y LAS VÍAS RESPIRATORIAS.
- NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
- LAVAR PERFECTAMENTE CON AGUA MANOS Y PIEL QUE HAYAN ESTADO EN CONTACTO CON EL MATERIAL.
- NO MANEJAR CERCA DE FLAMAS O CHISPAS. ES FLAMABLE.

NOTA:

LOS DATOS INCLUIDOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO. LAS INSTRUCCIONES QUE DAMOS EN LA PRESENTE INFORMACIÓN TÉCNICA ESTÁN BASADAS EN NUESTRA AMPLIA EXPERIENCIA, PERO COMO LOS MÉTODOS Y CONDICIONES ESPECÍFICAS EN QUE SE APLICARÁN ESTOS PRODUCTOS ESTÁN FUERA DE NUESTRO CONTROL, ES ACONSEJABLE QUE LOS USUARIOS REALICEN PRUEBAS PREVIAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. ANTE CUALQUIER DUDA DIRÍJASE A SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO **BAUTECH**.

PRESENTACIÓN

- CUBETA DE 19 L.
- TAMBOR DE 200 L.

PROPIEDADES FÍSICAS

PRUEBA	ASTM	ESPECIFICACIÓN
CONSISTENCIA	-----	LÍQUIDO
COLOR	-----	ÁMBAR
OLOR	-----	A HIDROCARBURO
DENSIDAD	D-1475	0.80-0.82g /ml
MATERIA NO VOLÁTIL	D-244	4 - 5%
VISCOSIDAD	D2196	9 – 11 seg
TOXICIDAD	-----	CUTÁNEA, INGESTIÓN E INHALACIÓN

ALMACENAJE Y CADUCIDAD

CONSERVA SUS PROPIEDADES POR SEIS MESES BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

- ENVASE PERFECTAMENTE SELLADO.
- LUGAR FRESCO, VENTILADO Y ALEJADO DE CHISPAS Y FUENTES DE FUEGO.
- ENTARIMADO Y BAJO TECHO.

