



# ACRILTECH

## RECUBRIMIENTO ACRÍLICO TRANSPARENTE

### DESCRIPCIÓN

**ACRILTECH** ES UN LÍQUIDO INCOLORO DE BAJA VISCOSIDAD, FORMULADO A BASE DE HIDROCARBUROS ORGÁNICOS VOLÁTILES CON ALTO PODER PENETRANTE Y RESINAS ACRÍLICAS.

### USOS

**ACRILTECH** SE EMPLEA:

- COMO RECUBRIMIENTO DE PISOS DE CONCRETO PARA INCREMENTAR SU RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y EVITAR EL DESPRENDIMIENTO DE POLVO.
- COMO SELLADOR DE PISOS DE DIFERENTES SUSTRATOS PARA EVITAR LA PENETRACIÓN DE POLVO O LÍQUIDOS FACILITANDO SU LIMPIEZA.
- COMO BARNIZ EN PIEZAS DE MADERA SOMETIDAS A TRABAJOS RUDOS PARA INCREMENTAR SU DURACIÓN.
- EN GENERAL COMO UN BARNIZ PARA RECUBRIR Y PROTEGER LA MAYORÍA DE LOS SUSTRATOS USADOS EN CONSTRUCCIÓN.

### CUALIDADES

POR SUS CARACTERÍSTICAS **ACRILTECH**:

- FORMA UNA PELÍCULA TRANSPARENTE DE ALTA RESISTENCIA QUÍMICA Y MECÁNICA.
- TIENE ALTA ESTABILIDAD A LOS RAYOS SOLARES, MANTENIENDO SU APARIENCIA POR MÁS TIEMPO.
- ES DE FÁCIL APLICACIÓN.

- SU MANTENIMIENTO ES SENCILLO, BASTA LIMPIAR LA SUPERFICIE VOLVER A APLICAR EL PRODUCTO.
- SU PELÍCULA ES IMPERMEABLE, EVITANDO ENTRADA Y SALIDA DE AGUA EN CUALQUIERA DE SUS ESTADOS FÍSICOS.
- SECA RÁPIDAMENTE, PERMITIENDO EL USO DE ÁREAS EN CORTO TIEMPO.

### RECOMENDACIONES

ES FLAMABLE, NO LO MANEJE CERCA DE FLAMAS Y CHISPAS.

NO LO APLIQUE EN LUGARES CERRADOS SIN VENTILACIÓN ADECUADA.

NO LO DILUYA.

### APLICACIÓN

LA SUPERFICIE DEBE ESTAR COMPLETAMENTE LIBRE DE POLVO, GRASAS O ACEITES Y PINTURA.

LA APLICACIÓN PUEDE HACERLA CON RODILLO, BROCHA O EQUIPO DE ASPERSIÓN, EN UNA O DOS APLICACIONES SEGÚN LAS NECESIDADES.

### DOSIFICACIÓN Y RENDIMIENTO

RINDE DE 4 A 6 m<sup>2</sup>/L. DEPENDIENDO DE LA POROSIDAD DE LA SUPERFICIE.

### MEDIDAS DE SEGURIDAD

- USAR GAFAS Y MASCARILLA PARA SU APLICACIÓN.
- NO ALMACENAR O USAR CERCA DE FLAMAS, ES FLAMABLE.
- NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

#### Bautech, S. A. de C. V.

Oriente 233 N° 200, Col. Agrícola Oriental Deleg. Iztacalco C.P. 08500 México, D. F.  
Ventas y atención a clientes: 5115-0050, 5115-3570, 5558-6705; Fax: 5758-3306  
Página Web: [www.bautech.com.mx](http://www.bautech.com.mx), <mailto:ventas@bautech.com.mx>

## PRESENTACIÓN

- CUBETA DE 19 L.
- TAMBOR DE 200 L.

## PROPIEDADES FÍSICAS

PRUEBA	ASTM	ESPECIFICACIÓN
CONSISTENCIA	-----	LÍQUIDO
COLOR	-----	INCOLORO
OLOR	-----	A HIDROCARBURO
DENSIDAD	D-1475	0.9 - 0.94 g/cc
MATERIA NO VOLÁTIL	D-2369	20.0 - 23.0 %
VISCOSIDAD	D-2196	14 – 19 CPS
TOXICIDAD	-----	POR INHALACIÓN

## PRUEBAS FUNCIONALES

PRUEBA	ASTM	ESPECIFICACIÓN
SECADO AL TACTO	D-1640	15 MINUTOS
REPELENCIA AL AGUA	D-2921	100 %

## ALMACENAJE Y CADUCIDAD

CONSERVA SUS PROPIEDADES POR TRES MESES BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

- ENVASE PERFECTAMENTE SELLADO.
- LUGAR SECO, VENTILADO Y ALEJADO DE FUEGO, CALOR Y CHISPAS.
- SOBRE TARIMA Y BAJO TECHO.

### NOTA:

LOS DATOS INCLUIDOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO. LAS INSTRUCCIONES QUE DAMOS EN LA PRESENTE INFORMACIÓN TÉCNICA ESTÁN BASADAS EN NUESTRA AMPLIA EXPERIENCIA, PERO COMO LOS MÉTODOS Y CONDICIONES ESPECÍFICAS EN QUE SE APLICARÁN ESTOS PRODUCTOS ESTÁN FUERA DE NUESTRO CONTROL, ES ACONSEJABLE QUE LOS USUARIOS REALICEN PRUEBAS PREVIAS DE ACUERDO A SUS NECESIDADES. ANTE CUALQUIER DUDA DIRÍJASE A SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO **BAUTECH**.

### Bautech, S. A. de C. V.

Oriente 233 N° 200, Col. Agrícola Oriental Deleg. Iztacalco C.P. 08500 México, D. F.  
 Ventas y atención a clientes: 5115-0050, 5115-3570, 5558-6705; Fax: 5758-3306  
 Página Web: [www.bautech.com.mx](http://www.bautech.com.mx), <mailto:ventas@bautech.com.mx>