



ACRILTECH

Recubrimiento acrílico transparente.

DESCRIPCIÓN

ACRILTECH es un líquido incoloro de baja viscosidad, formulado a base de hidrocarburos orgánicos volátiles con alto poder penetrante y resinas acrílicas.

USOS

- Como recubrimiento de pisos de concreto para incrementar su resistencia a la abrasión y evitar el desprendimiento de polvo.
- Como sellador de pisos de diferentes sustratos para evitar la penetración de polvo o líquidos facilitando su limpieza.
- Como barniz en piezas de madera sometidas a trabajos rudos para incrementar su duración.
- En general como un barniz para recubrir y proteger la mayoría de los sustratos usados en construcción.

VENTAJAS

- Forma una película transparente de alta resistencia química y mecánica.
- Tiene alta estabilidad a los rayos solares, manteniendo su apariencia por más tiempo. es de fácil aplicación.
- Su mantenimiento es sencillo, basta limpiar la superficie volver a aplicar el producto.
- Su película es impermeable, evitando entrada y salida de agua en cualquiera de sus estados físicos.

RECOMENDACIONES

- Es flamable, no lo maneje cerca de flamas y chispas.
- No lo aplique en lugares cerrados sin ventilación adecuada.
- No lo diluya.

APLICACIÓN

La superficie debe estar completamente libre de polvo, grasas o aceites y pintura. la aplicación puede hacerla con rodillo, brocha o equipo de aspersión, en una o dos aplicaciones según las necesidades.

DOSIFICACIÓN Y RENDIMIENTO

Rinde de 4 a 6 m² /l. dependiendo de la porosidad de la superficie.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Usar gafas y mascarilla para su aplicación.
- No almacenar o usar cerca de flamas, es flamable.
- No se deje al alcance de los niños.

*La materia prima y los productos terminados se someten a un estricto análisis de calidad. La presente ficha técnica puede sufrir modificaciones debido a la mejora continua de nuestros productos.



ACRILTECH

Recubrimiento acrílico transparente.

ALMACENAJE Y CADUCIDAD

CONSERVA SUS PROPIEDADES POR TRES MESES BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES.

- Envase perfectamente sellado.
- Lugar seco y ventilado.
- Entarimado y bajo techo.

PRESENTACIÓN

- CUBETA DE 19 kg.
- TAMBOR 200 L.

INFORMACIÓN TÉCNICA

PRUEBA	ASTM	ESPECIFICACIÓN
CONSISTENCIA	-----	LÍQUIDO
COLOR	-----	INCOLORO
OLOR	-----	A HIDROCARBURO
DENSIDAD	D-1475	0.9 - 0.94 g/cc
MATERIA NO VOLÁTIL	D-2369	20.0 - 23.0 %
VISCOSIDAD	D-2196	14 - 19 CPS
TOXICIDAD	-----	POR INHALACIÓN

NOTA: ESTOS RESULTADOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO.

PRUEBAS FUNCIONALES

PRUEBA	ASTM	ESPECIFICACIÓN
SECADO AL TACTO	D-1640	40 MINUTOS
REPELENTE AL AGUA	D-2921	100%

NOTA: ESTOS RESULTADOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO.

*La materia prima y los productos terminados se someten a un estricto análisis de calidad. La presente ficha técnica puede sufrir modificaciones debido a la mejora continua de nuestros productos.



ACRILTECH

Recubrimiento acrílico transparente.

NOTA

La información anterior, y en particular las recomendaciones para el manejo, uso y aplicación de nuestros productos, se basa en nuestros conocimientos, experiencia y pruebas de laboratorio.

Como las condiciones reales del lugar de aplicación pueden variar y quedan fuera del control de Bautech, recomendamos que el usuario realice las pruebas y/o ensayos suficientes en el método de aplicación para obtener el óptimo beneficio del producto.

Esta hoja de información técnica, reemplaza todas las ediciones anteriores para este producto y se recomienda que los usuarios consulten y conozcan la última versión actualizada de las fichas técnicas de los productos, previo a su uso y aplicación.

Para cualquier aclaración, favor de ponerse en contacto con nosotros, donde con gusto le daremos la atención que requieran.

Ventas y atención a clientes:
(55)5115-0050, (55)5115-3570,
(55)5558-6705

**TIENES MÁS
DUDAS**



*La materia prima y los productos terminados se someten a un estricto análisis de calidad. La presente ficha técnica puede sufrir modificaciones debido a la mejora continua de nuestros productos.