



BARRA ROSCADA

Soporte y separador para cimbra.

DESCRIPCIÓN

BARRA ROSCADA está fabricada por rolado en frío (cold rolled), en diámetro de 5/8" con hilo de alta resistencia para usarse como separador y soporte de cimbra de muros y columnas.

USOS

Para la colocación y aseguramiento de las cimbras de madera utilizadas para la construcción de:

- Muros.
- Trabes.
- Columnas, sobre todo cuando los espesores de colado son grandes.

VENTAJAS

- Permite una mayor rapidez en el cimbrado.
- Está rolada en frío por lo que tiene una resistencia mayor de 20,000 lb con un factor de seguridad de 2.
- Se obtienen espesores más uniformes de las piezas coladas.
- Permite un descimbrado rápido.
- Prolonga la vida útil de la cimbra evitando abocardamientos.
- Disponible en longitudes de 6 m. por lo que se puede modular a la necesidad de la obra.
- Se puede cortar fácilmente.
- Es reutilizable.

RECOMENDACIONES

- El corte de **BARRA ROSCADA** debe hacerlo con disco de acero para no lastimar la cuerda.
- El aseguramiento debe hacerse con **TUERCA MARIPOSA CON BASE** para garantizar el posicionamiento adecuado de la cimbra.
- La longitud de la **BARRA ROSCADA** debe ser suficiente para colocarle una **TUERCA MARIPOSA CON BASE** en cada extremo, dejando 5 cm. libres de barra como mínimo

APLICACIÓN

Con la cimbra modulada, se procede a la colocación de la **BARRA ROSCADA**, protegiéndola con un **TUBO DE PLÁSTICO PARA BARRA ROSCADA** para evitar que quede ahogada en el concreto y se pueda retirar para utilizar en colados posteriores. Coloque **CONO PARA CIMBRA** para dar la separación de la cimbra y asegure con la **TUERCA MARIPOSA CON BASE**.

DOSIFICACIÓN Y RENDIMIENTO

El rendimiento de la **BARRA ROSCADA** dependerá de la modulación de la cimbra y del espesor de diseño del colado.

*La materia prima y los productos terminados se someten a un estricto análisis de calidad. La presente ficha técnica puede sufrir modificaciones debido a la mejora continua de nuestros productos.



BARRA ROSCADA

Soporte y separador para cimbra.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- No se deje al alcance de los niños.

ALMACENAJE Y CADUCIDAD

Aun cuando la **BARRA ROSCADA** no tiene caducidad, se recomienda rotar inventarios cada seis meses y debe conservarse bajo las siguientes condiciones.

- Estibado en sentido horizontal.
- Lugar seco y ventilado.
- Entarimado y bajo techo.

PRESENTACIÓN

- Barra de 6.0 m.

NOTA

La información anterior, y en particular las recomendaciones para el manejo, uso y aplicación de nuestros productos, se basa en nuestros conocimientos, experiencia y pruebas de laboratorio.

Como las condiciones reales del lugar de aplicación pueden variar y quedan fuera del control de Bautech, recomendamos que el usuario realice las pruebas y/o ensayos suficientes en el método de aplicación para obtener el óptimo beneficio del producto.

Esta hoja de información técnica, reemplaza todas las ediciones anteriores para este producto y se recomienda que los usuarios consulten y conozcan la última versión actualizada de las fichas técnicas de los productos, previo a su uso y aplicación.

Para cualquier aclaración, favor de ponerse en contacto con nosotros, donde con gusto le daremos la atención que requieran.

Ventas y atención a clientes:
(55)5115-0050, (55)5115-3570,
(55)5558-6705

**TIENES MÁS
DUDAS**



*La materia prima y los productos terminados se someten a un estricto análisis de calidad. La presente ficha técnica puede sufrir modificaciones debido a la mejora continua de nuestros productos.