



# BAUCRIL BLANCO

## Sellador acrílico para usos múltiples.

### DESCRIPCIÓN

BAUCRIL BLANCO es una pasta suave, elaborada a base de resinas acrílicas, cargas y conservadores. al secar adquiere una consistencia ahulada que dá como resultado un sellador de tipo elástico. **cumple con la norma ASTM C-834.**

### USOS

BAUCRIL BLANCO se emplea para sellar.

- Ventanería.
- Juntas interiores de concreto, cantera, block, tabique, aluminio, cristal, madera, azulejos y mosaicos.
- En general, juntas con movimiento moderado entre la mayoría de los materiales usados en la construcción.

### VENTAJAS

- Viene listo para usarse y se aplica fácilmente.
- Se adhiere perfectamente en superficies ligeramente húmedas o secas.
- No se escurre en aplicaciones verticales.
- No es flamable.
- No es tóxico.

### RECOMENDACIONES

- No aplique en exteriores cuando exista amenaza de lluvia.
- No aplique en lugares donde hay tráfico peatonal o de montacargas.

- Proteja la junta de la lluvia por lo menos 4 horas después de la aplicación.
- No aplique en temperatura menor de 5 °c ni mayores de 35 °c.

### APLICACIÓN

Para un mejor funcionamiento del producto, forme juntas donde la profundidad sea la mitad del ancho. las superficies deben estar sin polvo, grasas, aceites y material suelto.

Es conveniente proteger con cinta adhesiva (masking tape) en las orillas de la junta, con el fin de que estas queden nítidamente perfiladas. la cinta debe retirarse con el sellador aún fresco. Es recomendable el uso de una esponja húmeda para limpiar las juntas y mantenerlas ligeramente húmedas durante la aplicación, igualmente nos servirá para perfilar, pulir y dar acabado a la junta.

Aplique tal como se suministra, por medio de pistola de calafateo, perfore la punta del cartucho y con la ayuda de una navaja corte la boquilla en diagonal de acuerdo al espesor deseado; coloque el cartucho en la pistola de calafateo y rellene la totalidad de la junta, presione el material para asegurar el contacto con las paredes de la cavidad.

La limpieza de las herramientas, así como eventuales salpicaduras de material alrededor de las juntas pueden ser eliminadas con agua mientras el producto este aún fresco.

\*La materia prima y los productos terminados se someten a un estricto análisis de calidad. La presente ficha técnica puede sufrir modificaciones debido a la mejora continua de nuestros productos.



# BAUCRIL BLANCO

Sellador acrílico para usos múltiples.

## DOSIFICACIÓN Y RENDIMIENTO

RINDE 3 m. POR CARTUCHO EN JUNTAS DE 1.0 cm POR 1.0 cm.

## MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Utilizar equipo de seguridad como guantes de hule, goggles y zapatos.
- Evite el contacto con la piel, en caso de contacto lave con abundante agua.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito, acuda al médico.
- No se deje al alcance de los niños.

## ALMACENAJE Y CADUCIDAD

CONSERVA SUS PROPIEDADES POR SEIS MESES BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES

- Envase perfectamente sellado.
- Lugar seco y ventilado.
- Entarimado y bajo techo.

## PRESENTACIÓN

- CARTUCHO DE 300 ml.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

PRUEBA	ASTM	ESPECIFICACIÓN
CONSISTENCIA	-----	PASTA SUAVE
COLOR	-----	BLANCO
OLOR	-----	A RESINA
DENSIDAD	D-1475	1.2-1.3 g/ml
MATERIA NO VOLÁTIL	D-2369	82-85%
VISCOSIDAD	D-2196	22,000-24,000 cps
TOXICIDAD	-----	POR INGESTIÓN

NOTA: ESTOS RESULTADOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO.

## PRUEBAS FUNCIONALES

PRUEBA	ASTM	ESPECIFICACIÓN
SECADO AL TACTO	D-1640	60 MINUTOS
CURADO INICIAL	D-1640	72 HORAS
CURADO FINAL	D-1640	15 DÍAS
TEMPERATURA DE SERVICIO	-----	DE MENOS 5 °C HASTA 70 °C

NOTA: ESTOS RESULTADOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO.

\*La materia prima y los productos terminados se someten a un estricto análisis de calidad. La presente ficha técnica puede sufrir modificaciones debido a la mejora continua de nuestros productos.



# BAUCRIL BLANCO

Sellador acrílico para usos múltiples.

## NOTA

La información anterior, y en particular las recomendaciones para el manejo, uso y aplicación de nuestros productos, se basa en nuestros conocimientos, experiencia y pruebas de laboratorio.

Como las condiciones reales del lugar de aplicación pueden variar y quedan fuera del control de Bautech, recomendamos que el usuario realice las pruebas y/o ensayos suficientes en el método de aplicación para obtener el óptimo beneficio del producto.

Esta hoja de información técnica, reemplaza todas las ediciones anteriores para este producto y se recomienda que los usuarios consulten y conozcan la última versión actualizada de las fichas técnicas de los productos, previo a su uso y aplicación.

Para cualquier aclaración, favor de ponerse en contacto con nosotros, donde con gusto le daremos la atención que requieran.

**Ventas y atención a clientes:**  
**(55)5115-0050, (55)5115-3570,**  
**(55)5558-6705**

**TIENES MÁS  
DUDAS**



\*La materia prima y los productos terminados se someten a un estricto análisis de calidad. La presente ficha técnica puede sufrir modificaciones debido a la mejora continua de nuestros productos.