



BAUPLUG

Obturador instantáneo de filtraciones.

DESCRIPCIÓN

BAUPLUG es un polvo cementoso granular de color gris; que al mezclarse con agua endurece rápidamente formando un mortero resistente.

USOS

- Como obturador de fugas y filtraciones de agua en muros, tanques, cisternas, albercas.
- Como resanador de grietas, fisuras, oquedades y juntas frías.
- En trabajos de restauración o taponamientos bajo el agua.
- No le afecta los ambientes salinos, por lo que se puede aplicar en diques y muelles.
- Es de fácil manejo, basta con mezclar con agua limpia.
- Presenta excelente adherencia sobre cualquier superficie de concreto limpia.

RECOMENDACIONES

- Mezcle únicamente con agua limpia.
- Use guantes de hule para su manejo.
- Mezcle cantidades pequeñas para evitar desperdicios.

VENTAJAS

- Tiene tiempo de fraguado muy corto (tres minutos o menos)
- Sella en forma instantánea filtraciones, fugas y llo-raderos en todo tipo de construcciones hidráulicas.
- Sella filtraciones aún con altas presiones hidros-táticas.
- Al endurecer adquiere resistencia por lo que el sello es duradero.
- Al endurecer se expande, por lo que no forma junta fría.
- Fragua aún en contacto con agua por lo que se puede aplicar en inmersión total sin necesidad de vaciar tanques o cisternas.

APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Abra la zona de filtración hasta encontrar la fuente, limpie perfectamente eliminando partes mal adheridas y material orgánico

SELLADO DE LA FILTRACIÓN:

Mezcle **BAUPLUG** con agua limpia en relación 3 a 1 (3 partes de **BAUPLUG** con una parte de agua) para obtener una mezcla manejable, espere que se caliente y

*La materia prima y los productos terminados se someten a un estricto análisis de calidad. La presente ficha técnica puede sufrir modificaciones debido a la mejora continua de nuestros productos.



BAUPLUG

Obturador instantáneo de filtraciones.

con la mano colóquela sobre la grieta con presión constante hasta que endurezca, repita la misma operación hasta cubrir toda la grieta empezando de arriba hacia abajo, una vez terminada esta operación, raspe el material sobrante de la superficie para emparejarla.

APLICACIÓN DE BAUPLUG BAJO EL AGUA:

Prepare la pasta lo mas consistente posible fuera del agua, calculando los tiempos de inmersión y aplicación para no desperdiciar producto por endurecimiento antes de aplicarlo. La aplicación es de la misma manera, dando presión con la mano hasta que endurezca en el caso de taponamientos.

DOSIFICACIÓN Y RENDIMIENTO

BAUPLUG rinde según el caso.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Utilizar equipo de seguridad como guantes de hule, goggles y zapatos.
- Evite el contacto con la piel, en caso de contacto lave con abundante agua.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito, acuda al médico.
- No se deje al alcance de los niños.

ALMACENAJE Y CADUCIDAD

CONSERVA SUS PROPIEDADES POR SEIS MESES
BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES

- Envase perfectamente sellado.
- Lugar seco y ventilado.
- Entarimado y bajo techo.

PRESENTACIÓN

- CUBETA DE 5 L.
- CUBETA DE 25 L.

INFORMACIÓN TÉCNICA

PRUEBA	ASTM	ESPECIFICACIÓN
CONSISTENCIA	-----	POLVO
COLOR	-----	GRIS
DENSIDAD APARENTE	C-29	1.20-1.40 g/ml
TOXICIDAD	-----	POR CONTACTO
FRAGUADO INICIAL	C-191	1-3 minutos
FRAGUADO FINAL	C-191	5-10 minutos
RESISTENCIA @28 D.	C-109	160-180 kg/cm ²

NOTA: ESTOS RESULTADOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO.

*La materia prima y los productos terminados se someten a un estricto análisis de calidad. La presente ficha técnica puede sufrir modificaciones debido a la mejora continua de nuestros productos.



BAUPLUG

Obturador instantáneo de filtraciones.

NOTA

La información anterior, y en particular las recomendaciones para el manejo, uso y aplicación de nuestros productos, se basa en nuestros conocimientos, experiencia y pruebas de laboratorio.

Como las condiciones reales del lugar de aplicación pueden variar y quedan fuera del control de Bautech, recomendamos que el usuario realice las pruebas y/o ensayos suficientes en el método de aplicación para obtener el óptimo beneficio del producto.

Esta hoja de información técnica, reemplaza todas las ediciones anteriores para este producto y se recomienda que los usuarios consulten y conozcan la última versión actualizada de las fichas técnicas de los productos, previo a su uso y aplicación.

Para cualquier aclaración, favor de ponerse en contacto con nosotros, donde con gusto le daremos la atención que requieran.

Ventas y atención a clientes:
(55)5115-0050, (55)5115-3570,
(55)5558-6705

**TIENES MÁS
DUDAS**



*La materia prima y los productos terminados se someten a un estricto análisis de calidad. La presente ficha técnica puede sufrir modificaciones debido a la mejora continua de nuestros productos.