



BITUCEMENT

Sellador Asfáltico.

DESCRIPCIÓN

BITUCEMENT es una pasta negra a base de asfaltos seleccionados, con alto contenido de cargas minerales inertes y elastómeros que forman un sello impermeable y durable en las juntas. cumple con la norma **ASTM D 4586**.

USOS

BITUCEMENT se emplea:

- El sellado de juntas de expansión.
- Sellado de juntas entre tubería y concreto.
- Sellado de grietas.
- Calafateo en chaflanes.
- Calafateo en bajadas de agua.
- Sello de láminas.

VENTAJAS

Por sus características **BITUCEMENT**:

- Tiene excelente adherencia a todo tipo de superficies.
- Una vez seco, forma un sello impermeable al agua.
- Se puede aplicar en superficies inclinadas.
- No se escurre ni cristaliza.

RECOMENDACIONES

- Mantenga el envase cerrado para evitar la evaporación del solvente.
- No aplique sobre superficies mojadas o encharcadas.

APLICACIÓN

La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasas, aceites, tecas u otros productos que impidan la adherencia. aplique el **BITUCEMENT** por medio de espátula o llana metálica. la junta debe llenarla completamente sin dejar huecos y evite que sobresalga el material.

SELLADOR DE TRASLAPES:

Afloje los elementos de sujeción para que sea posible aplicar el sellador entre las dos láminas a traslapar. levante la lámina superior por su borde e introduzca en el traslape **BITUCEMENT**, trazando un cordón de sellador de 1 cm de altura por 2 cm de ancho a lo largo de la lámina inferior. el cordón deberá trazarse paralelamente al borde de la lámina superior, a una distancia de 2 a 7 cm del mismo hacia el interior del traslape, de modo que quede totalmente cubierto al ajustar las láminas.

SELLADOR DE LOS ELEMENTOS DE SUJECIÓN:

Cada perno, tornillo o gancho deberá cubrirse con un capuchón de **BITUCEMENT** a fin de prevenir la entrada de agua por sus orificios y la oxidación de los elementos de sujeción

DOSIFICACIÓN Y RENDIMIENTO

Rinde según el caso.

*La materia prima y los productos terminados se someten a un estricto análisis de calidad. La presente ficha técnica puede sufrir modificaciones debido a la mejora continua de nuestros productos.



BITUCEMENT

Sellador Asfáltico.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Utilizar equipo de seguridad como guantes de hule, goggles y zapatos.
- Evite el contacto con la piel, en caso de contacto lave con abundante agua.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito, acuda al médico.
- No se deje al alcance de los niños.

ALMACENAJE Y CADUCIDAD

CONSERVA SUS PROPIEDADES POR SEIS MESES
BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES

- Envase perfectamente sellado.
- Lugar seco y ventilado.
- Entarimado y bajo techo.

PRESENTACIÓN

- CUBETA DE 4 L.
- CUBETA DE 19 L.
- TAMBOR DE 200 L.

INFORMACIÓN TÉCNICA

PRUEBA	ASTM	ESPECIFICACIÓN
CONSISTENCIA	-----	PASTOSA
COLOR	-----	NEGRO
DENSIDAD	D-1475	1.10 a 1.15 g/ml
MATERIAL NO VOLÁTIL	D-2369	70.0 % mínimo
VISCOSIDAD	D-2196	> 120,000 cP.
TOXICIDAD	-----	Por inhalación

NOTA: ESTOS RESULTADOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO.

PRUEBAS FUNCIONALES

PRUEBA	ASTM	ESPECIFICACIÓN
SECADO AL TACTO	D-1640	1 a 2 horas
FLEXIBILIDAD	D-4799	No se agrieta
INTEMPERISMO ACELERADO	D-2939	500 horas sin afectarlo

NOTA: ESTOS RESULTADOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO.

*La materia prima y los productos terminados se someten a un estricto análisis de calidad. La presente ficha técnica puede sufrir modificaciones debido a la mejora continua de nuestros productos.



BITUCEMENT

Sellador Asfáltico.

NOTA

La información anterior, y en particular las recomendaciones para el manejo, uso y aplicación de nuestros productos, se basa en nuestros conocimientos, experiencia y pruebas de laboratorio.

Como las condiciones reales del lugar de aplicación pueden variar y quedan fuera del control de Bautech, recomendamos que el usuario realice las pruebas y/o ensayos suficientes en el método de aplicación para obtener el óptimo beneficio del producto.

Esta hoja de información técnica, reemplaza todas las ediciones anteriores para este producto y se recomienda que los usuarios consulten y conozcan la última versión actualizada de las fichas técnicas de los productos, previo a su uso y aplicación.

Para cualquier aclaración, favor de ponerse en contacto con nosotros, donde con gusto le daremos la atención que requieran.

Ventas y atención a clientes:
(55)5115-0050, (55)5115-3570,
(55)5558-6705

**TIENES MÁS
DUDAS**



*La materia prima y los productos terminados se someten a un estricto análisis de calidad. La presente ficha técnica puede sufrir modificaciones debido a la mejora continua de nuestros productos.