



CAUCHOBAU

Impermeabilizante acrílico elastómero con caucho reciclado de alto desempeño.

DESCRIPCIÓN

CAUCHOBAU es un líquido de alta viscosidad, procesado con resinas acrílicas y aditivos que le proporcionan una gran adherencia, flexibilidad y resistencia al intemperismo. además contiene partículas de caucho vulcanizado reciclado.

USOS

CAUCHOBAU se emplea:

- como sistema de impermeabilización en todo tipo de techos.
- En techos de lámina metálica, asbesto, fibrocemento donde se desea reducir el calor, frío y ruidos.
- Como recubrimiento impermeable en sistemas térmicos como: poliestireno y espuma de poliuretano.

VENTAJAS

Por sus características **CAUCHOBAU**:

- Ayuda al medio ambiente por el uso de las partículas de caucho vulcanizado reciclado en su formulación.
- Seca rápidamente.
- Posee gran flexibilidad que le permite adaptarse a los movimientos sin perder su adherencia.
- Es económico y ecológico.
- Tiene excelente adherencia.
- No es flamable.
- Es fácil de aplicar.

- No es flamable.
- Es fácil de aplicar.

RECOMENDACIONES

- No aplique el producto con amenaza de lluvia.
- Respete los tiempos de secado entre capa y capa.
- No aplique en temperatura menor de 5 °C ni mayor de 35 °C.
- No lo utilice bajo enladrillados ni en lugares de tránsito intenso.
- No lo coloque sobre sistemas asfálticos de reciente aplicación.
- La pendiente y las bajadas deberán ser suficientes para desalojar el agua de lluvia. ya que no debe de haber encharcamientos.

APLICACIÓN

La superficie debe estar limpia, libre de polvo, grasas, aceites o productos asfálticos.

En caso de existir fisuras debe sellarlas con **CEMEN-CRIL** si no exceden los 5 milímetros, si son mayores séllelas con **POLIBAU**.

*La materia prima y los productos terminados se someten a un estricto análisis de calidad. La presente ficha técnica puede sufrir modificaciones debido a la mejora continua de nuestros productos.



CAUCHOBAU

Impermeabilizante acrílico elastómero con caucho reciclado de alto desempeño.

Aplique una capa de **PRIMARIO ACRILBAU** y deje secar de 4 a 6 horas para la aplicación de una capa de **CAUCHOBAU** sin diluir, deje secar de 12 a 24 horas antes de que aplique la segunda capa.

DOSIFICACIÓN Y RENDIMIENTO

Rinde 1.0 l./m² por dos capas, dependiendo de la superficie.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Utilizar equipo de seguridad como guantes de hule, goggles y zapatos.
- Evite el contacto con la piel, en caso de contacto lave con abundante agua.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito, acuda al médico.
- No se deje al alcance de los niños.

ALMACENAJE Y CADUCIDAD

CONSERVA SUS PROPIEDADES POR SEIS MESES BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES

- Envase perfectamente sellado.
- Lugar seco y ventilado.
- Entarimado y bajo techo.

PRESENTACIÓN

- CUBETA DE 19 L.

PRUEBAS FUNCIONALES

PRUEBA	ASTM	ESPECIFICACIÓN
APARIENCIA	-----	LÍQUIDO ESPESO
COLOR	-----	ROJO (con partículas de caucho)
OLOR	-----	A RESINA
DENSIDAD	D-1475	0.93 - 1.02 g/ml
VISCOSIDAD	D-2369	20000 - 40000 cps
pH	D-2196	8.0 - 9.0
TOXICIDAD	-----	POR INGESTIÓN
FLAMABILIDAD	-----	NULA

NOTA: ESTOS RESULTADOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO.

INFORMACIÓN TÉCNICA

PRUEBA	ASTM	ESPECIFICACIÓN
SECADO AL TACTO	D-1640	4 A 6 HORAS
SECADO TOTAL	D-1640	24 HORAS
ELONGACIÓN %	D-2370	400 MÍNIMO
ADHERENCIA	D-3350	BUENA

NOTA: ESTOS RESULTADOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO.

*La materia prima y los productos terminados se someten a un estricto análisis de calidad. La presente ficha técnica puede sufrir modificaciones debido a la mejora continua de nuestros productos.



CAUCHOBAU

Impermeabilizante acrílico elastómero con caucho reciclado de alto desempeño.

NOTA

La información anterior, y en particular las recomendaciones para el manejo, uso y aplicación de nuestros productos, se basa en nuestros conocimientos, experiencia y pruebas de laboratorio.

Como las condiciones reales del lugar de aplicación pueden variar y quedan fuera del control de Bautech, recomendamos que el usuario realice las pruebas y/o ensayos suficientes en el método de aplicación para obtener el óptimo beneficio del producto.

Esta hoja de información técnica, reemplaza todas las ediciones anteriores para este producto y se recomienda que los usuarios consulten y conozcan la última versión actualizada de las fichas técnicas de los productos, previo a su uso y aplicación.

Para cualquier aclaración, favor de ponerse en contacto con nosotros, donde con gusto le daremos la atención que requieran.

Ventas y atención a clientes:
(55)5115-0050, (55)5115-3570,
(55)5558-6705

**TIENES MÁS
DUDAS**



*La materia prima y los productos terminados se someten a un estricto análisis de calidad. La presente ficha técnica puede sufrir modificaciones debido a la mejora continua de nuestros productos.