



CEMENCRIL

Cemento acrílico.

DESCRIPCIÓN

CEMENCRIL es una pasta blanca elaborada de látex acrílico que al secar forma un producto elástico, impermeable y de alta adherencia

USOS

CEMENCRIL se emplea:

como sellador de grietas en concreto, ladrillo o lámina antes de impermeabilizar con **ACRILBAU** o **AISLABAU**.

VENTAJAS

Por sus características **CEMENCRIL**:

- Sella en forma permanente las grietas en techos y muros.
- Es de aplicación fácil y rápida.
- Tiene buena elasticidad.
- No es tóxico.
- No es flamable.
- Es ecológico.
- Es compatible con los sistemas impermeables elastoméricos.

RECOMENDACIONES

- No aplique en temperatura menor de 5 °C ni mayor de 35 °C.
- Deje secar antes de aplicar **ACRILBAU** o **AISLABAU**.

APLICACIÓN

Las grietas a sellar deben estar secas, libres de polvo, grasas o aceites, aplique tal como viene con cuña o llana, rellenando perfectamente las grietas, lave el equipo con agua antes de que seque el producto.

Deje secar bien el cemenril (60 a 90 minutos dependiendo de la junta) para aplicar el impermeabilizante elastomérico.

DOSIFICACIÓN Y RENDIMIENTO

Rinde según el caso.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Utilizar equipo de seguridad como guantes de hule, goggles y zapatos.
- Evite el contacto con la piel, en caso de contacto lave con abundante agua.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito, acuda al médico.
- No se deje al alcance de los niños.

ALMACENAJE Y CADUCIDAD

CONSERVA SUS PROPIEDADES POR SEIS MESES BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES

- Envase perfectamente sellado.
- Lugar seco y ventilado.
- Entarimado y bajo techo.

*La materia prima y los productos terminados se someten a un estricto análisis de calidad. La presente ficha técnica puede sufrir modificaciones debido a la mejora continua de nuestros productos.



CEMENCRIIL

Cemento acrílico.

PRESENTACIÓN

- CUBETA DE 4 L.
- CUBETA DE 19 L.

PRUEBAS FUNCIONALES

PRUEBA	ASTM	ESPECIFICACIÓN
CONSISTENCIA	-----	PASTA SUAVE
COLOR	-----	BLANCO
OLOR	-----	A RESINA
DENSIDAD	D-1475	1.34 - 1.40 g/ml
MATERIAL NO VOLÁTIL	D-2369	80 - 85 %
VISCOCIDAD	D-2196	50,000 - 60,000
TOXICIDAD	-----	POR INGESTIÓN

NOTA: ESTOS RESULTADOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO.

NOTA

La información anterior, y en particular las recomendaciones para el manejo, uso y aplicación de nuestros productos, se basa en nuestros conocimientos, experiencia y pruebas de laboratorio.

Como las condiciones reales del lugar de aplicación pueden variar y quedan fuera del control de Bautech, recomendamos que el usuario realice las pruebas y/o ensayos suficientes en el método de aplicación para obtener el óptimo beneficio del producto.

Esta hoja de información técnica, reemplaza todas las ediciones anteriores para este producto y se recomienda que los usuarios consulten y conozcan la última versión actualizada de las fichas técnicas de los productos, previo a su uso y aplicación.

Para cualquier aclaración, favor de ponerse en contacto con nosotros, donde con gusto le daremos la atención que requieran.

Ventas y atención a clientes:
(55)5115-0050, (55)5115-3570,
(55)5558-6705

**TIENES MÁS
DUDAS**



*La materia prima y los productos terminados se someten a un estricto análisis de calidad. La presente ficha técnica puede sufrir modificaciones debido a la mejora continua de nuestros productos.