



CINTA PERIMETRAL

Cinta autoadhesiva desoldizadora.

DESCRIPCIÓN

CINTA PERIMETRAL es una lámina flexible autoadhesiva de polietileno reticulado de celda cerrada, que le proporciona una buena elasticidad. Cumple con la norma **DIT 439 R/16**.

USOS

Para separar elásticamente el mortero que se coloca sobre el **IMPACTODAN 5** de los muros de la construcción.

Para forrar las instalaciones que atraviesen el mortero, antes de colocarlo.

VENTAJAS

- Tiene buena resistencia a la intemperie
- Es totalmente impermeable al paso de vapor de agua.
- Se aplica fácil y rápidamente.
- No tiene adherencia con el concreto.

RECOMENDACIONES

- Aporta continuidad al sistema de amortiguamiento al ruido de impacto, por ser de la misma naturaleza que **IMPACTODAN 5**.
- Es altamente durable por ser inerte al ataque de micro-organismos.
- Es fácil y rápido de instalar.
- Por su resistencia a la humedad y a la difusión de vapor, evita que se deterioren los muros, sobre todo cuando son de yeso.

- Tiene buena conductividad térmica por lo que es útil cuando se usa sistema de calefacción radiante.
- Tiene buena elasticidad y flexibilidad a través del tiempo, aún con carga constante.

RECOMENDACIONES

- Las superficies a pegar deben estar limpias y secas.
- No lo aplique cuando la temperatura sea menor de 10 °c.
- Mantengala alejada del fuego.

APLICACIÓN

Una vez extendido el **IMPACTODAN 5**, se comprueba que quede lo más cercano a los muros verticales; se dobla 1/3 del ancho de la cinta perimetral y se pega sobre el **IMPACTODAN 5**, las 2/3 restantes se pegan sobre el muro, desenrollando el rollo, a la vez que se le da presión para que adhiera.

DOSIFICACIÓN Y RENDIMIENTO

CINTA PERIMETRAL rinde 25 m. por rollo.

*La materia prima y los productos terminados se someten a un estricto análisis de calidad. La presente ficha técnica puede sufrir modificaciones debido a la mejora continua de nuestros productos.



CINTA PERIMETRAL

Cinta autoadhesiva desoldizadora.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Mantenga alejado de chispas y flamas.

No se deje al alcance de los niños.

ALMACENAJE Y CADUCIDAD

Aún cuando CINTA PERIMETRAL no tiene caducidad determinada, es recomendable rotar inventarios para no almacenar los más de 6 meses bajo las siguientes condiciones:

- Lugar seco y ventilado.
- Bajo techo.
- Rollos entarimados en posición
- Vertical.

PRESENTACIÓN

Rollo de 25 m. de largo por 0.20 cm. de ancho y 3 mm. de espesor.

INFORMACIÓN TÉCNICA

PRESENTACIÓN	TIRA EN ROLLO
COLOR	GRIS
DIMENSIONES DEL ROLLO	25 x 0.20 m
COBERTURA POR ROLLO	25 m.
ESPESOR	3 mm.
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA	0.04 W/Mk @ 25 °C
DENSIDAD NOMINAL	3030 kg/m ³
MÓDULO DE ELASTICIDAD	>2 kPa
RESISTENCIA A COMPRESIÓN	>30 kPa (AL 25%)
VOC'S	30 µg/m ³

NOTA: ESTOS RESULTADOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO.

*La materia prima y los productos terminados se someten a un estricto análisis de calidad. La presente ficha técnica puede sufrir modificaciones debido a la mejora continua de nuestros productos.



CINTA PERIMETRAL

Cinta autoadhesiva desoldizadora.

NOTA

La información anterior, y en particular las recomendaciones para el manejo, uso y aplicación de nuestros productos, se basa en nuestros conocimientos, experiencia y pruebas de laboratorio.

Como las condiciones reales del lugar de aplicación pueden variar y quedan fuera del control de Bautech, recomendamos que el usuario realice las pruebas y/o ensayos suficientes en el método de aplicación para obtener el óptimo beneficio del producto.

Esta hoja de información técnica, reemplaza todas las ediciones anteriores para este producto y se recomienda que los usuarios consulten y conozcan la última versión actualizada de las fichas técnicas de los productos, previo a su uso y aplicación.

Para cualquier aclaración, favor de ponerse en contacto con nosotros, donde con gusto le daremos la atención que requieran.

Ventas y atención a clientes:
(55)5115-0050, (55)5115-3570,
(55)5558-6705

**TIENES MÁS
DUDAS**



*La materia prima y los productos terminados se someten a un estricto análisis de calidad. La presente ficha técnica puede sufrir modificaciones debido a la mejora continua de nuestros productos.