



CINTA SOLAPE

Cinta autoadhesiva para instalación de impactodan.

DESCRIPCIÓN

CINTA SOLAPE es una lámina flexible autoadhesiva de polietileno reticulado de celda cerrada, que le proporciona una buena elasticidad. Cumple con la norma **DIT 439 R/16**.

USOS

- Para separar las juntas entre dos láminas de **IMPACTODAN 5** en la instalación de un sistema anti-ruido contra impacto en las entrelosas.
- Para forrar las instalaciones que atraviesen el piso definitivo.

VENTAJAS

- Aporta continuidad al sistema de amortiguamiento al ruido de impacto, por ser de la misma naturaleza que **IMPACTODAN 5**.
- Es altamente durable por ser inerte al ataque de micro-organismos.
- Es fácil y rápido de instalar.
- Evita el paso de humedad en las juntas del **IMPACTODAN 5**.
- Tiene buena conductividad térmica por lo que es útil cuando se usa sistema de calefacción radiante.
- Tiene buena elasticidad y flexibilidad a través del tiempo, aún con carga constante.

RECOMENDACIONES

- Las superficies a pegar deben estar limpias y secas.
- No lo aplique cuando la temperatura sea menor de 10 °C.
- Manténgala alejada del fuego.

APLICACIÓN

Una vez extendido el **IMPACTODAN 5** sobre la superficie de la entrelosa del sustrato, se revisa que no forme bolsas, se limpia perfectamente la junta entre lienzo y lienzo, se presenta el borde del rollo de **CINTA SOLAPE** por el lado del adhesivo, procurando que quede centrado entre los dos lados a sellar, esto es, 3.5 cm. a cada lado, se desenrolla el rollo de **CINTA SOLAPE** y se va dando presión para que adhiera.

DOSIFICACIÓN Y RENDIMIENTO

CINTA SOLAPE rinde 25 m. por rollo.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Mantenga alejado de chispas y flamas.

No se deje al alcance de los niños.

ALMACENAJE Y CADUCIDAD

Aún cuando cinta solape no tiene caducidad determinada, es recomendable rotar inventarios para no almacenarlos más de 6 meses bajo las siguientes condiciones:

- Lugar seco y ventilado.
- Bajo techo.
- Rollos entarimados en posición vertical.

PRESENTACIÓN

Rollo de 25 m. de largo por 0.07 cm. de ancho y 3 mm. de espesor

*La materia prima y los productos terminados se someten a un estricto análisis de calidad. La presente ficha técnica puede sufrir modificaciones debido a la mejora continua de nuestros productos.



CINTA SOLAPE

Cinta autoadhesiva para instalación de impactodan.

INFORMACIÓN TÉCNICA

PRESENTACIÓN	TIRA EN ROLLO
COLOR	GRIS
DIMENSIONES DEL ROLLO	25 x 0.07 m.
COBERTURA POR ROLLO	25 m.
ESPESOR	3 mm.
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA	0.04 W/Mk @ 25 °C
DENSIDAD NOMINAL	3030 kg/m ³
MÓDULO DE ELASTICIDAD	>2 kPa
RESISTENCIA A COMPRESIÓN	>30 kPa (AL 25%)
VOC'S	30 µg/m ³

NOTA: ESTOS RESULTADOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO.

NOTA

La información anterior, y en particular las recomendaciones para el manejo, uso y aplicación de nuestros productos, se basa en nuestros conocimientos, experiencia y pruebas de laboratorio.

Como las condiciones reales del lugar de aplicación pueden variar y quedan fuera del control de Bautech, recomendamos que el usuario realice las pruebas y/o ensayos suficientes en el método de aplicación para obtener el óptimo beneficio del producto.

Esta hoja de información técnica, reemplaza todas las ediciones anteriores para este producto y se recomienda que los usuarios consulten y conozcan la última versión actualizada de las fichas técnicas de los productos, previo a su uso y aplicación.

Para cualquier aclaración, favor de ponerse en contacto con nosotros, donde con gusto le daremos la atención que requieran.

Ventas y atención a clientes:
(55)5115-0050, (55)5115-3570,
(55)5558-6705

**TIENES MÁS
DUDAS**



*La materia prima y los productos terminados se someten a un estricto análisis de calidad. La presente ficha técnica puede sufrir modificaciones debido a la mejora continua de nuestros productos.