



CONSEAL CS-231

Sellador de expansión controlada para juntas frías.

DESCRIPCIÓN

CONSEAL CS-231 es una tira extruida en forma rectangular, formulada con caucho y aditivos hidrofílicos para sellar el paso de agua en juntas de concreto.

USOS

CONSEAL CS-231 se emplea para sellar el paso de agua en juntas frías formadas por corte en el colado de concreto de elementos hidráulicos como:

- PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS.
- CIMENTACIONES.
- ALBERCAS.
- CÁRCAMOS.
- TÚNELES.
- CANALES.
- Y en general, en cualquier junta sometida a presión hidrostática incluyendo las juntas formadas por piezas de concreto prefabricado.

VENTAJAS

- Sella juntas frías en el concreto.
- Expande de manera controlada en contacto con agua, formando una barrera impermeable a largo plazo.
- Esta certificado en aplicaciones para sellar juntas de tanques conteniendo agua potable.

- No sufre corrosión.
- Tiene una gran resistencia a los ácidos minerales, álcalis y sales inorgánicas.
- Una vez encapsulado, conserva su plasticidad y su estabilidad.

RECOMENDACIONES

- Proteja conseal CS-231 para evitar el contacto con agua durante su almacenaje.
- Realice traslapes bien adheridos entre tira y tira de CONSEAL CS-231.
- No lo aplique en juntas con movimiento.

APLICACIÓN

CONSEAL CS-231, para sellar juntas frías, se coloca en el centro de la superficie endurecida de concreto en el corte de colado de muro o losa, adherido con PRIMARIO "WS". haga esta operación antes de colocar el concreto nuevo.

Coloque el concreto nuevo tomando precauciones para no mover el conseal CS-231 de donde fue colocado

DOSIFICACIÓN Y RENDIMIENTO

CONSEAL CS-231 rinde 30 m. por caja.

*La materia prima y los productos terminados se someten a un estricto análisis de calidad. La presente ficha técnica puede sufrir modificaciones debido a la mejora continua de nuestros productos.



CONSEAL CS-231

Sellador de expansión controlada para juntas frías.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- No se deje al alcance de los niños.

ALMACENAJE Y CADUCIDAD

Aun cuando **CONSEAL CS-231** es muy estable, se recomienda rotar inventarios cada seis meses y debe conservarse en:

- ENVASE PERFECTAMENTE SELLADO.
- LUGAR SECO Y VENTILADO.
- ENTARIMADO Y BAJO TECHO

PRESENTACIÓN

Caja con 30 m.

INFORMACIÓN TÉCNICA

PRUEBA	ASTM	ESPECIFICACIÓN
APARIENCIA FÍSICA	-----	SÓLIDO EN TIRA
COLOR	-----	NEGRO
PESO ESPECÍFICO	D-71	1.40 ± 0.05 g/cm ³
MATERIAL VOLÁTIL	D-6	1.0 % MÁXIMO
PENETRACIÓN (CONO)	D-217	43.0 - 46.0 dmm
RESISTENCIA AL FLUJO	-----	NO FLUYE
CONTENIDO DE HIDROCARBURO	D-4	47.0 % MÍNIMO
TEMP. DE APLICACIÓN	-----	-22 °C A 52 °C
TEMP. DE SERVICIO	-----	-34 °C A 82 °C
CONT. RECICLADO	-----	6.0 %

NOTA: ESTOS RESULTADOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO.

*La materia prima y los productos terminados se someten a un estricto análisis de calidad. La presente ficha técnica puede sufrir modificaciones debido a la mejora continua de nuestros productos.



CONSEAL CS-231

Sellador de expansión controlada para juntas frías.

NOTA

La información anterior, y en particular las recomendaciones para el manejo, uso y aplicación de nuestros productos, se basa en nuestros conocimientos, experiencia y pruebas de laboratorio.


Como las condiciones reales del lugar de aplicación pueden variar y quedan fuera del control de Bautech, recomendamos que el usuario realice las pruebas y/o ensayos suficientes en el método de aplicación para obtener el óptimo beneficio del producto.

Esta hoja de información técnica, reemplaza todas las ediciones anteriores para este producto y se recomienda que los usuarios consulten y conozcan la última versión actualizada de las fichas técnicas de los productos, previo a su uso y aplicación.

Para cualquier aclaración, favor de ponerse en contacto con nosotros, donde con gusto le daremos la atención que requieran.

Ventas y atención a clientes:
(55)5115-0050, (55)5115-3570,
(55)5558-6705

**TIENES MÁS
DUDAS**



*La materia prima y los productos terminados se someten a un estricto análisis de calidad. La presente ficha técnica puede sufrir modificaciones debido a la mejora continua de nuestros productos.