



CURABAU QL

Membrana de curado base agua.

DESCRIPCIÓN

CURABAU QL es un líquido cristalino, elaborado a base de agentes químicos que al aplicarse en superficies de concreto recién colado, forma una coraza que evita la pérdida de agua por evaporación.

USOS

CURABAU QL se emplea para curar concretos aplicados en:

- Carreteras.
- Muros, columnas y trabes.
- Losas inclinadas y horizontales.
- Pisos y rampas.
- Superficies donde antes de los 7 días de curado se van a tener maniobras.
- En superficies que se van a pintar o enyesar posteriormente. la película que deja está exenta de grasas, lo que permite la excelente fijación de acabados.

VENTAJAS

- Evita la formación de fisuras superficiales del concreto debidas a la pérdida acelerada de agua por evaporación.
- Puede usarse en lugares con poca ventilación como túneles y fosas por no contener solventes.
- Viene listo para usarse y se aplica fácilmente.

- Reduce el costo de operación comparado con el curado tradicional con agua.
- Es ecológico ya que no contiene, solventes ni agentes contaminantes.
- Permite una buena adherencia de pinturas, yeso y aplanados.

RECOMENDACIONES

- No se aplique en temperaturas menores de 5 °c ni mayores de 35 °c

APLICACIÓN

CURABAU QL se aplica con aspersor para que el rocío forme una película uniforme. Dicha aplicación debe hacerse después de que desaparezca el agua de sangrado, cuando el concreto tenga una consistencia firme sin admitir huella, evitando encharcamientos que provocan manchas salinas.

DOSIFICACIÓN Y RENDIMIENTO

Rinde de 4 a 6 m²/l.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Utilizar equipo de seguridad como guantes de hule, goggles y zapatos.

*La materia prima y los productos terminados se someten a un estricto análisis de calidad. La presente ficha técnica puede sufrir modificaciones debido a la mejora continua de nuestros productos.



CURABAU QL

Membrana de curado base agua.

- Evite el contacto con la piel, en caso de contacto lave con abundante agua.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito, acuda al médico.
- No se deje al alcance de los niños.

NOTA

La información anterior, y en particular las recomendaciones para el manejo, uso y aplicación de nuestros productos, se basa en nuestros conocimientos, experiencia y pruebas de laboratorio.

Como las condiciones reales del lugar de aplicación pueden variar y quedan fuera del control de Bautech, recomendamos que el usuario realice las pruebas y/o ensayos suficientes en el método de aplicación para obtener el óptimo beneficio del producto.

Esta hoja de información técnica, reemplaza todas las ediciones anteriores para este producto y se recomienda que los usuarios consulten y conozcan la última versión actualizada de las fichas técnicas de los productos, previo a su uso y aplicación.

Para cualquier aclaración, favor de ponerse en contacto con nosotros, donde con gusto le daremos la atención que requieran.

ALMACENAJE Y CADUCIDAD

CONSERVA SUS PROPIEDADES POR SEIS MESES
BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES

- Envase perfectamente sellado.
- Lugar seco y ventilado.
- Entarimado y bajo techo.

PRESENTACIÓN

- CUBETA DE 19 L.
- TAMBOR DE 200 L.

INFORMACIÓN TÉCNICA

PRUEBA	ASTM	ESPECIFICACIÓN
CONSISTENCIA	-----	LÍQUIDA
COLOR	-----	CRISTALINO
VISCOSIDAD COPA FORD 4	D-1200	9 A 11 segundos.
DENSIDAD	D-1475	0.98- 1.0 g/ml
MATERIAL NO VOLÁTIL	D-2369	1.10- 1.14 g/ml
OLOR	-----	INOLORO
PH	E-70	12-13

NOTA: ESTOS RESULTADOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO.

Ventas y atención a clientes:
(55)5115-0050, (55)5115-3570,
(55)5558-6705

**TIENES MÁS
DUDAS**



*La materia prima y los productos terminados se someten a un estricto análisis de calidad. La presente ficha técnica puede sufrir modificaciones debido a la mejora continua de nuestros productos.