



CURAFILM

Membrana protectora de humedad en concreto fresco.

DESCRIPCIÓN

CURAFILM es un líquido verde cristalino elaborado a base de resinas y agentes químicos que al aplicarse en superficies de concreto recién colado, forma una película que evita la pérdida de agua por evaporación, para evitar grietas por contracción.

USOS

CURAFILM se emplea para proteger concretos en:

- Carreteras.
- Muros, columnas y trabes.
- Losas inclinadas y horizontales.
- Pisos y rampas.
- Superficies de concreto recién colado que están expuestas a temperaturas altas o vientos fuertes.

VENTAJAS

Por sus características **CURAFILM**:

- Evita la formación de fisuras superficiales del concreto debidas a la pérdida acelerada de agua por evaporación.
- Es ideal para zonas cálidas o con mucho viento.
- Puede usarse en lugares con poca ventilación como túneles y fosas por no contener solventes.
- Viene listo para usarse y se aplica fácilmente.
- Es ecológico ya que no contiene solventes ni agentes contaminantes.

RECOMENDACIONES

- Deje secar la película de **CURAFILM** antes de aplicar la membrana de curado.

APLICACIÓN

Para aplicar **CURAFILM** se recomienda diluir en agua, dependiendo del viento y la temperatura, en relación de 1 a 1 hasta 1 a 4 (1 litro de **CURAFILM** con 1 litro de agua hasta 1 litro de curafilm con 4 litros de agua).

CURAFILM se aplica por aspersión, una vez que se ha diluido sobre el concreto fresco al momento de estar nivelando y puliendo para darle el acabado.

DOSIFICACIÓN Y RENDIMIENTO

Rinde de 8 a 20 m²/l. según la dilución empleada.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Utilizar equipo de seguridad como guantes de hule, goggles y zapatos.
- Evite el contacto con la piel, en caso de contacto lave con abundante agua.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito, acuda al médico.
- No se deje al alcance de los niños.

*La materia prima y los productos terminados se someten a un estricto análisis de calidad. La presente ficha técnica puede sufrir modificaciones debido a la mejora continua de nuestros productos.



CURAFILM

Membrana protectora de humedad en concreto fresco.

ALMACENAJE Y CADUCIDAD

CONSERVA SUS PROPIEDADES POR SEIS MESES
BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES

- Envase perfectamente sellado.
- Lugar seco y ventilado.
- Entarimado y bajo techo.

PRESENTACIÓN

- TAMBOR DE 200 L.

INFORMACIÓN TÉCNICA

PRUEBA	ASTM	ESPECIFICACIÓN
CONSISTENCIA	-----	LÍQUIDA
COLOR	-----	VERDE CRISTALINO
VISCOSIDAD COPA FORD 4	D-1200	9 - 10 segundos
DENSIDAD	D-1475	1.05 - 1.07 g/ml
MATERIAL NO VOLÁTIL	D-2369	6.0 - 8.0%
OLOR	-----	INOLORO
PH	E-70	11.0 - 12.0

NOTA: ESTOS RESULTADOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO.

NOTA

La información anterior, y en particular las recomendaciones para el manejo, uso y aplicación de nuestros productos, se basa en nuestros conocimientos, experiencia y pruebas de laboratorio.

Como las condiciones reales del lugar de aplicación pueden variar y quedan fuera del control de Bautech, recomendamos que el usuario realice las pruebas y/o ensayos suficientes en el método de aplicación para obtener el óptimo beneficio del producto.

Esta hoja de información técnica, reemplaza todas las ediciones anteriores para este producto y se recomienda que los usuarios consulten y conozcan la última versión actualizada de las fichas técnicas de los productos, previo a su uso y aplicación.

Para cualquier aclaración, favor de ponerse en contacto con nosotros, donde con gusto le daremos la atención que requieran.

Ventas y atención a clientes:
(55)5115-0050, (55)5115-3570,
(55)5558-6705

**TIENES MÁS
DUDAS**



*La materia prima y los productos terminados se someten a un estricto análisis de calidad. La presente ficha técnica puede sufrir modificaciones debido a la mejora continua de nuestros productos.