



DESINCRUSTANTE

Removedor de concreto.

DESCRIPCIÓN

DESINCRUSTANTE es un líquido ámbar, compuesto de productos orgánicos que reblandecen los aglutinantes del concreto para permitir su fácil remoción

USOS

- Limpiar revolvedoras y camiones de concreto.
- Eliminar incrustaciones de concreto en cimbras y moldes.
- Limpieza de equipo de laboratorio de concreto.
- Eliminar concreto de todo tipo de superficie que desee limpiar

VENTAJAS

- Facilita la eliminación de concreto de equipos, cimbras y moldes
- No contamina, es biodegradable.
- No ataca las piezas metálicas o de aluminio.
- Disminuye el costo de limpieza de equipo
- Puede eliminarse a presión.

RECOMENDACIONES

- No permita que se seque el producto sobre la superficie aplicada.

En áreas muy contaminadas, aplique por capas el **DESINCRUSTANTE**.

APLICACIÓN

Rocie el **DESINCRUSTANTE** sobre el concreto que se desee eliminar, deje trabajar por 5 o 10 minutos y elimine el concreto conorro de agua a presión. en el caso de tecas gruesas aplique varias veces desincrustante.

DOSIFICACIÓN Y RENDIMIENTO

DESINCRUSTANTE rinde según el caso.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Utilizar equipo de seguridad como guantes de hule, goggles y zapatos.
- Evite el contacto con los ojos, en caso de contacto lave con abundante agua.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito, acuda al médico.
- No se deje al alcance de los niños.

*La materia prima y los productos terminados se someten a un estricto análisis de calidad. La presente ficha técnica puede sufrir modificaciones debido a la mejora continua de nuestros productos.



DESINCRUSTANTE

Removedor de concreto.

ALMACENAJE Y CADUCIDAD

CONSERVA SUS PROPIEDADES POR ISEIS MESES BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES.

- Envase perfectamente sellado.
- Lugar seco y ventilado.
- Entarimado y bajo techo.

PRESENTACIÓN

- CUBETA DE 19 kg.

INFORMACIÓN TÉCNICA

PRUEBA	ASTM	ESPECIFICACIÓN
CONSISTENCIA	-----	LIQUIDO
COLOR	-----	AMBAR
OLOR	-----	CARACTERÍSTICO
DENSIDAD	D-2939	1.05-1.10 g/ml.
NO VOLÁTIL	D-2639	6-8%
VISCOSIDAD	D-569	9-11 seg
TOXICIDAD	-----	POR INGESTIÓN
FLAMABILIDAD	-----	NINGUNA
pH	-----	4.5-6.5

NOTA: ESTOS RESULTADOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO.

NOTA

La información anterior, y en particular las recomendaciones para el manejo, uso y aplicación de nuestros productos, se basa en nuestros conocimientos, experiencia y pruebas de laboratorio.

Como las condiciones reales del lugar de aplicación pueden variar y quedan fuera del control de Bautech, recomendamos que el usuario realice las pruebas y/o ensayos suficientes en el método de aplicación para obtener el óptimo beneficio del producto.

Esta hoja de información técnica, reemplaza todas las ediciones anteriores para este producto y se recomienda que los usuarios consulten y conozcan la última versión actualizada de las fichas técnicas de los productos, previo a su uso y aplicación.

Para cualquier aclaración, favor de ponerse en contacto con nosotros, donde con gusto le daremos la atención que requieran.

Ventas y atención a clientes:
(55)5115-0050, (55)5115-3570,
(55)5558-6705

**TIENES MÁS
DUDAS**



*La materia prima y los productos terminados se someten a un estricto análisis de calidad. La presente ficha técnica puede sufrir modificaciones debido a la mejora continua de nuestros productos.