



DETERGENTE ACIDO

Limpiador para superficies de concreto.

DESCRIPCIÓN

DETERGENTE ÁCIDO es un líquido ámbar elaborado con detergentes y reactivos ácidos.

USOS

- Para eliminar grasas, carbonatos, sales y otras impurezas; limpieza necesaria para recibir acabados.
- Para abrir porosidad en superficies de concreto e incrementar la adherencia. de acabados.

VENTAJAS

- Acondiciona las superficies para recibir con buena adherencia cualquier tipo de recubrimiento.
- Elimina residuos de concreto, mortero o yeso, facilitando la limpieza en obras.

RECOMENDACIONES

- No permita tiempos prolongados de almacenaje de este producto.
- Manéjelo con las precauciones que un producto tóxico y corrosivo requiere.

APLICACIÓN

Aplique con cepillo sobre la superficie de manera uniforme, deje actuar de 5 a 10 minutos, dependiendo del grado de impurezas que se encuentren en la misma, enjuague con abundante agua y cepillo de alambre.

DOSIFICACIÓN Y RENDIMIENTO

Rinde de 4 a 6 m²/L. dependiendo de la superficie.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Utilizar equipo de seguridad como guantes de hule, goggles y zapatos.
- Evite el contacto con los ojos, en caso de contacto lave con abundante agua.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito, acuda al médico.
- No se deje al alcance de los niños.

ALMACENAJE Y CADUCIDAD

CONSERVA SUS PROPIEDADES POR SEIS MESES BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES.

- Envase perfectamente sellado.
- Lugar seco y ventilado.
- Entarimado y bajo techo.

PRESENTACIÓN

- CUBETA DE 19 kg.
- TAMBOR 200 L.

*La materia prima y los productos terminados se someten a un estricto análisis de calidad. La presente ficha técnica puede sufrir modificaciones debido a la mejora continua de nuestros productos.



DETERGENTE ACIDO

Limpiador para superficies de concreto.

INFORMACIÓN TÉCNICA

PRUEBA	ASTM	ESPECIFICACIÓN
CONSISTENCIA	-----	LÍQUIDA
COLOR	-----	AMARILLENTO
OLOR	-----	PICANTE
DENSIDAD	D-1475	1.03-1.05 g/ml
MATERIA NO VOLÁTIL	D-2369	1.2-1.5.0%
VISCOSIDAD	D-2196	9 - 10 segundos
TOXICIDAD	-----	POR CONTACTO POR INHALACIÓN POR INGESTIÓN

NOTA: ESTOS RESULTADOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO.

NOTA

La información anterior, y en particular las recomendaciones para el manejo, uso y aplicación de nuestros productos, se basa en nuestros conocimientos, experiencia y pruebas de laboratorio.

Como las condiciones reales del lugar de aplicación pueden variar y quedan fuera del control de Bautech, recomendamos que el usuario realice las pruebas y/o ensayos suficientes en el método de aplicación para obtener el óptimo beneficio del producto.

Esta hoja de información técnica, reemplaza todas las ediciones anteriores para este producto y se recomienda que los usuarios consulten y conozcan la última versión actualizada de las fichas técnicas de los productos, previo a su uso y aplicación.

Para cualquier aclaración, favor de ponerse en contacto con nosotros, donde con gusto le daremos la atención que requieran.

Ventas y atención a clientes:
(55)5115-0050, (55)5115-3570,
(55)5558-6705

**TIENES MÁS
DUDAS**



*La materia prima y los productos terminados se someten a un estricto análisis de calidad. La presente ficha técnica puede sufrir modificaciones debido a la mejora continua de nuestros productos.