



FONODAN BJ

Membrana acústica para bajantes.

DESCRIPCIÓN

FONODAN BJ es una lámina bicapa termosoldada. la capa inferior es una capa autoadhesiva de alta densidad y la capa superior es una membrana de polietileno químicamente reticulado.

USOS

FONODAN BJ se emplea como aislante acústico de bajantes de todo tipo de fluidos, para evitar los molestos ruidos de los tubos por el rozamiento interno.

VENTAJAS

- Minimiza los ruidos de las tuberías de evacuación de todo tipo de edificios.
- Tiene poco espesor para adaptarse fácilmente al tubo bajante.
- Es de aplicación fácil y rápida por ser autoadherible.
- No forma moho aun en zonas húmedas.
- En condiciones normales de uso, no es tóxico

RECOMENDACIONES

- Aplicar doble capa en las zonas de mayor ruido como son codos y entronque de uniones.
- Tener cuidado al colocarlo para no hacerlo sobre superficies húmedas.
- No aplicarlo en temperaturas menores de 10 °C ni superiores a 80°C.
- Colocar en tramos de 80 centímetros a 1 metro para facilitar su manipulación.

- Colocar bridas de electricista más o menos cada 50 centímetros por seguridad y mayor duración del sistema.

APLICACIÓN

Separe el plástico antiadherente y presente el FONODAN BJ en la bajante, presione primero en el centro de la lámina para después colocarlo hacia un lado y terminar hacia el otro lado, procurando que quede perfectamente adherido; el último tramo debe montar aproximadamente 3 centímetros sobre el primero, al colocar el siguiente tramo, hacer un traslape de 3 centímetros sobre el ya instalado y colocarlo con el mismo procedimiento

DOSIFICACIÓN Y RENDIMIENTO

FONODAN BJ rinde según el caso de la tubería a aislar.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

No lo almacene cerca de flamas o chispas.

No se deje al alcance de los niños.

ALMACENAJE Y CADUCIDAD

Se debe almacenar en forma vertical en lugar fresco y ventilado, bajo techo.

Debe protegerse del polvo, grasas, humedades.

Aún cuando el producto no tiene caducidad es recomendable rotar inventarios.

*La materia prima y los productos terminados se someten a un estricto análisis de calidad. La presente ficha técnica puede sufrir modificaciones debido a la mejora continua de nuestros productos.



FONODAN BJ

Membrana acústica para bajantes.

PRESENTACIÓN

Rollo de 10m de largo por 42 cm de ancho y 4 milímetros de espesor

INFORMACIÓN TÉCNICA

PRUEBA	ASTM	ESPECIFICACIÓN
CONSISTENCIA	-----	MEMBRANA
COLOR	-----	AMARILLO
OLOR	-----	PLÁSTICO
DENSIDAD	-----	20-24 Kg/m ³
TOXICIDAD	-----	Por combustión

PRUEBAS FUNCIONALES

PRUEBA	ESPECIFICACIÓN
PERDIDA DE INSERCIÓN (Disminución de nivel de ruido)	>12 dBA
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA	0.040 w/m ² K

NOTA: ESTOS RESULTADOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO.

NOTA

La información anterior, y en particular las recomendaciones para el manejo, uso y aplicación de nuestros productos, se basa en nuestros conocimientos, experiencia y pruebas de laboratorio.

Como las condiciones reales del lugar de aplicación pueden variar y quedan fuera del control de Bautech, recomendamos que el usuario realice las pruebas y/o ensayos suficientes en el método de aplicación para obtener el óptimo beneficio del producto.

Esta hoja de información técnica, reemplaza todas las ediciones anteriores para este producto y se recomienda que los usuarios consulten y conozcan la última versión actualizada de las fichas técnicas de los productos, previo a su uso y aplicación.

Para cualquier aclaración, favor de ponerse en contacto con nosotros, donde con gusto le daremos la atención que requieran.

Ventas y atención a clientes:
(55)5115-0050, (55)5115-3570,
(55)5558-6705

**TIENES MÁS
DUDAS**



*La materia prima y los productos terminados se someten a un estricto análisis de calidad. La presente ficha técnica puede sufrir modificaciones debido a la mejora continua de nuestros productos.