



FUNGIBAU

Tratamiento protector para madera.

DESCRIPCIÓN

FUNGIBAU es un líquido de color ámbar de baja viscosidad a base de sales metálicas, hidrocarburos y sustancias químicas que proporciona acciones fungicidas, algicidas e insecticidas especiales para impregnar madera.

USOS

- Para proteger la madera contra el ataque de polilla, xilófagos y hongos.
- Para evitar la putrefacción y agrietamientos por sequedad en la madera.
- En madera nueva o usada ya sea en interiores o exteriores como:
 - Muebles
 - Pisos de duela y parquet.
 - Closet.
 - Lambrines.
 - Tarimas.
 - Cimbras.
 - Puertas y ventanas.
 - Vigas y polines.
 - Esculturas y antigüedades.
 - Marcos, etc.

VENTAJAS

- Viene listo para usarse.
- No modifica la apariencia de la madera.
- Permite a la superficie tratada recibir otro recubrimiento como pintura o barniz.
- Cuenta con una acción de duración prolongada.

- No hincha la madera

RECOMENDACIONES

- En aquellos casos en que las piezas ya estén atacadas por polilla, **FUNGIBAU** debe aplicarse por medio de jeringas hipodérmicas (obras de arte, esculturas, etc.)
- No lo aplique en lugares cerrados.
- Evite la presencia de flamas o chispas durante su aplicación

APLICACIÓN

La madera debe estar seca, limpia sin resina ni polvo, grasas, aceites, pintura ó barniz. **FUNGIBAU** está listo para aplicarse con brocha, cepillo o aspersor.

La aplicación debe hacerla de tal manera que quede perfectamente impregnada la superficie, también se puede aplicar por inmersión, se recomienda sumergir las piezas aproximadamente por 3 minutos para que la madera quede bien impregnada.

Si se va a aplicar pintura o esmalte, deje secar perfectamente la superficie tratada.

DOSIFICACIÓN Y RENDIMIENTO

Un litro de fungibau cubre 4m²/L. dependiendo de

*La materia prima y los productos terminados se someten a un estricto análisis de calidad. La presente ficha técnica puede sufrir modificaciones debido a la mejora continua de nuestros productos.



FUNGIBAU

Tratamiento protector para madera.

la porosidad de la madera y de las condiciones de la misma la aplicación por inmersión reduce sensiblemente el rendimiento.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Utilizar equipo de protección como guantes de hule, gafas, mascarilla y goggles durante su manipulación, ya que el producto irrita la piel y las vías respiratorias.
- No se deje al alcance de los niños.
- Lavar perfectamente con agua manos y piel que hayan estado en contacto con el material.
- No manejar cerca de flamas o chispas. es flamable.

ALMACENAJE Y CADUCIDAD

CONSERVA SUS PROPIEDADES POR SEIS MESES, BAJO LAS SIGUIENTE CONDICIONES.

- Envase perfectamente sellado.
- Lugar seco y ventilado.
- Entarimado y bajo techo.

PRESENTACIÓN

- CUBETA DE 19 L.
- TAMBOR DE 200 L.

INFORMACIÓN TÉCNICA

PRUEBA	ASTM	ESPECIFICACIÓN
CONSISTENCIA	-----	LÍQUIDA
COLOR	-----	ÁMBAR
OLOR	-----	A HIDROCARBURO
DENSIDAD	D-1475	0.80-0.82g /ml
MATERIA NO VOLÁTIL	D-244	4 - 5%
VISCOSIDAD	D-2196	9 - 11 seg
TOXICIDAD	-----	CUTÁNEA, INGESTIÓN E INHALACIÓN

NOTA: ESTOS RESULTADOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO.

*La materia prima y los productos terminados se someten a un estricto análisis de calidad. La presente ficha técnica puede sufrir modificaciones debido a la mejora continua de nuestros productos.



FUNGIBAU

Tratamiento protector para madera.

NOTA

La información anterior, y en particular las recomendaciones para el manejo, uso y aplicación de nuestros productos, se basa en nuestros conocimientos, experiencia y pruebas de laboratorio.

Como las condiciones reales del lugar de aplicación pueden variar y quedan fuera del control de Bautech, recomendamos que el usuario realice las pruebas y/o ensayos suficientes en el método de aplicación para obtener el óptimo beneficio del producto.

Esta hoja de información técnica, reemplaza todas las ediciones anteriores para este producto y se recomienda que los usuarios consulten y conozcan la última versión actualizada de las fichas técnicas de los productos, previo a su uso y aplicación.

Para cualquier aclaración, favor de ponerse en contacto con nosotros, donde con gusto le daremos la atención que requieran.

Ventas y atención a clientes:
(55)5115-0050, (55)5115-3570,
(55)5558-6705

**TIENES MÁS
DUDAS**



*La materia prima y los productos terminados se someten a un estricto análisis de calidad. La presente ficha técnica puede sufrir modificaciones debido a la mejora continua de nuestros productos.