



HIDROBAU

Imprimador base solvente para sistemas impermeables.

DESCRIPCIÓN

HIDROBAU es un líquido negro, de baja viscosidad, a base de asfaltos refinados y solventes que le proporcionan un secado rápido.

USOS

HIDROBAU se emplea:

- Primer tapa poro.
- Promotor de adhesión de las impermeabilizaciones base solvente o sistemas prefabricados.
- Sellador de muros de concreto.

VENTAJAS

Por sus características **HIDROBAU**:

- Aumenta la adherencia entre el impermeabilizante y el concreto.
- Se aplica fácilmente.
- Propicia una impregnación total sobre la superficie y asegura así, una excelente adherencia del sistema **VAPORBAU** o **BAUTECH ROOF**.
- Es de rápido secado.
- Viene listo para usarse.
- Tiene alta fluidez.

RECOMENDACIONES

- Evite su aplicación en áreas húmedas.
- No aplique en recintos cerrados.

- Es flamable, no lo maneje en presencia de flamas o chispas.
- No lo inhale por periodos prolongados.
- No aplique en temperatura menor de 10 °C ni mayor de 35 °C.

APLICACIÓN

Limpie la superficie, déjela libre de polvo, grasas, aceites y materiales sueltos. Las capas antiguas o deterioradas de otros productos deben removerse. Agite bien el **HIDROBAU** y aplique con rodillo o cepillo. **HIDROBAU** debe aplicarlo a una mano. Permita que seque perfectamente durante 2 a 6 horas antes de recubrirlo con la primera capa de impermeabilizante.

DOSIFICACIÓN Y RENDIMIENTO

HIDROBAU rinde de 4 a 6 m²/l dependiendo de la porosidad de la superficie y del procedimiento de aplicación.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Utilizar equipo de seguridad como guantes de hule, goggles y zapatos.
- Evite el contacto con la piel, en caso de contacto lave con abundante agua.

*La materia prima y los productos terminados se someten a un estricto análisis de calidad. La presente ficha técnica puede sufrir modificaciones debido a la mejora continua de nuestros productos.



HIDROBAU

Imprimador base solvente para sistemas impermeables.

- En caso de ingestión, no provoque el vómito, acuda al médico.
- No se deje al alcance de los niños.

PRUEBAS FUNCIONALES

PRUEBA	ASTM	ESPECIFICACIÓN
FLEXIBILIDAD	D-2939	CUMPLE
SECADO AL TACTO	D-1640	40 MINUTOS

NOTA: ESTOS RESULTADOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO.

ALMACENAJE Y CADUCIDAD

CONSERVA SUS PROPIEDADES POR SEIS MESES BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES

- Envase perfectamente sellado.
- Lugar seco y ventilado.
- Entarimado y bajo techo.

PRESENTACIÓN

- CUBETA DE 19 L.
- TAMBOR DE 200 L.

INFORMACIÓN TÉCNICA

PRUEBA	ASTM	ESPECIFICACIÓN
CONSISTENCIA	-----	LÍQUIDO
COLOR	-----	NEGRO
OLOR	-----	HIDROCARBURO
DENSIDAD	D-1475	0.95-0.97g/ml
MATERIAL NO VOLÁTIL	D-2369	45- 50%
VISCOCIDAD	D-2196	300-500 CPS
TOXICIDAD	-----	POR INHALACIÓN

NOTA: ESTOS RESULTADOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO.

*La materia prima y los productos terminados se someten a un estricto análisis de calidad. La presente ficha técnica puede sufrir modificaciones debido a la mejora continua de nuestros productos.



HIDROBAU

Imprimador base solvente para sistemas impermeables.

NOTA

La información anterior, y en particular las recomendaciones para el manejo, uso y aplicación de nuestros productos, se basa en nuestros conocimientos, experiencia y pruebas de laboratorio.

Como las condiciones reales del lugar de aplicación pueden variar y quedan fuera del control de Bautech, recomendamos que el usuario realice las pruebas y/o ensayos suficientes en el método de aplicación para obtener el óptimo beneficio del producto.

Esta hoja de información técnica, reemplaza todas las ediciones anteriores para este producto y se recomienda que los usuarios consulten y conozcan la última versión actualizada de las fichas técnicas de los productos, previo a su uso y aplicación.

Para cualquier aclaración, favor de ponerse en contacto con nosotros, donde con gusto le daremos la atención que requieran.

Ventas y atención a clientes:
(55)5115-0050, (55)5115-3570,
(55)5558-6705

**TIENES MÁS
DUDAS**



*La materia prima y los productos terminados se someten a un estricto análisis de calidad. La presente ficha técnica puede sufrir modificaciones debido a la mejora continua de nuestros productos.