



HULE SILICÓN

Sellador elástico de usos múltiples.

DESCRIPCIÓN

HULE SILICÓN es una pasta suave transparente o en colores blanco y negro, formulada a base de resinas de silicona que reaccionan con la humedad del ambiente, formando un hule elástico. *cumple con la norma ASTM C-920, GRADO NSA-CLASE 25.*

USOS

HULE SILICÓN se emplea para:

- Como sellador en la unión de materiales diferentes para absorber la diferencia de módulos elásticos.
- En su presentación transparente se utiliza como sellador en la unión entre vidrio y vidrio para conservar la apariencia.
- Como un sellador de uso general en el envidriado y colocación de puertas y ventanas.
- En el sellado de muebles de baños y cocinas.

VENTAJAS

- Tiene excelente adherencia a la mayoría de materiales lisos utilizados en construcción.
- Soporta los movimientos de expansión y contracción por su alto módulo de elasticidad (300%).
- Produce sellos herméticos y estéticos.

RECOMENDACIONES

- No lo use sobre superficies porosas.

- No se aplique en superficies húmedas.
- No lo aplique en zonas cerradas, el **HULE SILICÓN** requiere humedad ambiente para su curado.
- Una vez abierto el cartucho, se recomienda colocar todo el material para no correr el riesgo de que se vulcanice.

APLICACIÓN

Las superficies donde se aplique hule silicona deben estar secas y libres de polvo, grasa, aceite y materiales mal adheridos.

Corte la boquilla del cartucho en forma diagonal según el tamaño de la junta, rompa el sello de la salida del cartucho y colóquelo en la pistola calafateadora para aplicar el sellador en forma continua, perfile la junta con una espátula; si desea un perfilado perfecto, enmascarille sus juntas con cinta masking tape y una vez perfilada la junta, retire la cinta con el sellador aún fresco.

DOSIFICACIÓN Y RENDIMIENTO

UN CARTUCHO DE 280 ml. RINDE 2.8 METROS EN JUNTAS DE 1.0 cm DE PROFUNDO POR 1.0 cm. DE ANCHO

*La materia prima y los productos terminados se someten a un estricto análisis de calidad. La presente ficha técnica puede sufrir modificaciones debido a la mejora continua de nuestros productos.



HULE SILICÓN

Sellador elástico de usos múltiples.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Utilizar equipo de seguridad como guantes de hule, goggles y zapatos.
- Evite el contacto con la piel, en caso de contacto lave con abundante agua.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito, acuda al médico.
- No se deje al alcance de los niños.

ALMACENAJE Y CADUCIDAD

CONSERVA SUS PROPIEDADES POR SEIS MESES BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES

- Envase perfectamente sellado.
- Lugar seco y ventilado.
- Entarimado y bajo techo.

PRESENTACIÓN

- CARTUCHO DE 280 ml.

INFORMACIÓN TÉCNICA

PRUEBA	ASTM	ESPECIFICACIÓN
CONSISTENCIA	-----	PASTA SUAVE
COLOR	-----	TRANSPARENTE, BLANCO Y NEGRO
OLOR	-----	A VINAGRE
DENSIDAD	D-1217	1.0-1.2 g/ml
MATERIA NO VOLÁTIL	D-1644	96 - 98 %
VISCOSIDAD	D-2196	65,000 - 80,000 cps
TOXICIDAD	-----	POR INHALACIÓN PÓR CONTACTO

NOTA: ESTOS RESULTADOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO.

PRUEBAS FUNCIONALES

PRUEBA	ASTM	ESPECIFICACIÓN
ELONGACIÓN	D-412	300%
DUREZA	C-661	25 - 35 SHORE "A"
SECADO AL TACTO	D-1640	20 MINUTOS
SECADO TOTAL (JUNTA DE 1 X 1 CM)	D-1640	4 DÍAS

NOTA: ESTOS RESULTADOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO.

*La materia prima y los productos terminados se someten a un estricto análisis de calidad. La presente ficha técnica puede sufrir modificaciones debido a la mejora continua de nuestros productos.



HULE SILICÓN

Sellador elástico de usos múltiples.

NOTA

La información anterior, y en particular las recomendaciones para el manejo, uso y aplicación de nuestros productos, se basa en nuestros conocimientos, experiencia y pruebas de laboratorio.

Como las condiciones reales del lugar de aplicación pueden variar y quedan fuera del control de Bautech, recomendamos que el usuario realice las pruebas y/o ensayos suficientes en el método de aplicación para obtener el óptimo beneficio del producto.

Esta hoja de información técnica, reemplaza todas las ediciones anteriores para este producto y se recomienda que los usuarios consulten y conozcan la última versión actualizada de las fichas técnicas de los productos, previo a su uso y aplicación.

Para cualquier aclaración, favor de ponerse en contacto con nosotros, donde con gusto le daremos la atención que requieran.

Ventas y atención a clientes:
(55)5115-0050, (55)5115-3570,
(55)5558-6705

**TIENES MÁS
DUDAS**



*La materia prima y los productos terminados se someten a un estricto análisis de calidad. La presente ficha técnica puede sufrir modificaciones debido a la mejora continua de nuestros productos.