



MOLDUBAU E BB

Desmoldante emulsionado de alto desempeño.

DESCRIPCIÓN

MOLDUBAU E BB es un líquido lechoso, de baja viscosidad, emulsionado, diseñado para desmoldar piezas de concreto coladas sobre concreto endurecido; útil para cualquier tipo de cimbra.

USOS

MOLDUBAU E BB se emplea:

- Como desmoldante, para romper la adherencia de piezas de concreto coladas sobre concreto en la construcción de muros para naves industriales o cualquier otra construcción con el sistema TILT UP.
- Como desmoldante de concretos aparentes donde la presentación es importante.
- En general como desmoldante ecológico en construcciones con certificación LEED.

Utilizado en todo tipo de cimbra como:

- Cimbra de aluminio.
- Cimbra metálica.
- Cimbra de plástico.
- Cimbra de madera.

VENTAJAS

Por sus características MOLDUBAU E BB:

- Evita la adherencia entre concretos cuando se utiliza el concreto endurecido como parte de la cimbra
- Es de fácil aplicación, por su baja viscosidad puede aplicarse por aspersión aumentando el rendimiento y dejando una capa uniforme

- Es económico.
- Es ecológico, no contamina por ser base agua; puede utilizarse en túneles y lugares cerrados.
- Es incoloro, al secar desaparece el color blanquizco original, dejando una aplicación transparente que no mancha el concreto.

RECOMENDACIONES

- No aplicar si hay amenaza de lluvia, es un material base agua y se puede remulsificar.
- Evite contaminar el producto, ya que se puede romper la emulsión

APLICACIÓN

MOLDUBAU E BB debe usarse tal y como viene en su envase original, aplique con cepillo, rodillo o aspersor sobre superficies limpias, libres de grasas, aceites o partículas sueltas, para aumentar su eficiencia.

DOSIFICACIÓN Y RENDIMIENTO

MOLDUBAU E BB rinde de 8 a 10 m²/l. dependiendo de la superficie y método de aplicación.

*La materia prima y los productos terminados se someten a un estricto análisis de calidad. La presente ficha técnica puede sufrir modificaciones debido a la mejora continua de nuestros productos.



MOLDUBAU E BB

Desmoldante emulsionado de alto desempeño.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Utilizar equipo de seguridad como guantes de hule, goggles y zapatos.
- Evite el contacto con la piel, en caso de contacto lave con abundante agua.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito, acuda al médico.
- No se deje al alcance de los niños.

ALMACENAJE Y CADUCIDAD

CONSERVA SUS PROPIEDADES POR SEIS MESES
BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES

- Envase perfectamente sellado.
- Lugar seco y ventilado.
- Entarimado y bajo techo.

PRESENTACIÓN

- CUBETA DE 19 L.
- TAMBOR DE 200 L.

INFORMACIÓN TÉCNICA

PRUEBA	ASTM	ESPECIFICACIÓN
CONSISTENCIA	-----	LÍQUIDO
COLOR	-----	LECHOSO
OLOR	-----	HIDROCARBURO
DENSIDAD	D-1475	0.95-0.97 g/ml
MATERIAL NO VOLÁTIL	D-2369	23 - 26 %
VISCOSIDAD	D-2196	600 - 1200 cps
FLAMABILIDAD	-----	NINGUNA
pH	E-70	7.5-8.5
VOC's	D-3960	20.0 g/L

NOTA: ESTOS RESULTADOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO.

*La materia prima y los productos terminados se someten a un estricto análisis de calidad. La presente ficha técnica puede sufrir modificaciones debido a la mejora continua de nuestros productos.



MOLDUBAU E BB

Desmoldante emulsionado de alto desempeño.

NOTA

La información anterior, y en particular las recomendaciones para el manejo, uso y aplicación de nuestros productos, se basa en nuestros conocimientos, experiencia y pruebas de laboratorio.

Como las condiciones reales del lugar de aplicación pueden variar y quedan fuera del control de Bautech, recomendamos que el usuario realice las pruebas y/o ensayos suficientes en el método de aplicación para obtener el óptimo beneficio del producto.

Esta hoja de información técnica, reemplaza todas las ediciones anteriores para este producto y se recomienda que los usuarios consulten y conozcan la última versión actualizada de las fichas técnicas de los productos, previo a su uso y aplicación.

Para cualquier aclaración, favor de ponerse en contacto con nosotros, donde con gusto le daremos la atención que requieran.

Ventas y atención a clientes:
(55)5115-0050, (55)5115-3570,
(55)5558-6705

**TIENES MÁS
DUDAS**



*La materia prima y los productos terminados se someten a un estricto análisis de calidad. La presente ficha técnica puede sufrir modificaciones debido a la mejora continua de nuestros productos.