



MOLDUBAU E

Desmoldante emulsionado.

DESCRIPCIÓN

MOLDUBAU E es un líquido lechoso, semiviscoso, elaborado como emulsión de grasas y resinas.

USOS

MOLDUBAU E se emplea como desmoldante en:

- Cimbras metálicas.
- Cimbras de aluminio.
- Cimbra de madera.

VENTAJAS

Por sus características MOLDUBAU E:

- Evita la adherencia entre la cimbra y el concreto, mejorando los acabados en el concreto y aumentando la vida de la cimbra.
- Es de fácil aplicación, por su viscosidad puede aplicarse por aspersión aumentando el rendimiento y dejando una capa uniforme.
- Es ecológico, no contamina por ser base agua; puede utilizarse en túneles y lugares cerrados por no desprender olores a solventes.
- Es incoloro, al secar desaparece el color blanquizco original, dejando una aplicación transparente que no mancha el concreto.

RECOMENDACIONES

- No aplicar si hay amenaza de lluvia antes del colado, es un material base agua y se puede lavar.

- Evite contaminar el producto se puede romper la emulsión y echar a perder el producto.

APLICACIÓN

MOLDUBAU E debe usarse tal como viene en su envase original, aplique con cepillo, rodillo o aspersor sobre la cimbra limpia de tierra o concreto endurecido antes de cada colado

DOSIFICACIÓN Y RENDIMIENTO

MOLDUBAU E rinde 4 a 6 m²/l. dependiendo de la porosidad de la superficie y del método de aplicación.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Utilizar equipo de seguridad como guantes de hule, goggles y zapatos.
- Evite el contacto con la piel, en caso de contacto lave con abundante agua.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito, acuda al médico.
- No se deje al alcance de los niños.

ALMACENAJE Y CADUCIDAD

CONSERVA SUS PROPIEDADES POR SEIS MESES
BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES

- Envase perfectamente sellado.
- Lugar seco y ventilado.
- Entarimado y bajo techo.

*La materia prima y los productos terminados se someten a un estricto análisis de calidad. La presente ficha técnica puede sufrir modificaciones debido a la mejora continua de nuestros productos.



MOLDUBAU E

Desmoldante emulsionado.

PRESENTACIÓN

- CUBETA DE 19 L.
- TAMBOR DE 200 L.

INFORMACIÓN TÉCNICA

PRUEBA	ASTM	ESPECIFICACIÓN
CONSISTENCIA	-----	LÍQUIDO SEMIVISCOSO
COLOR	-----	LECHOSO
OLOR	-----	HIDROCARBURO
DENSIDAD	D-1475	0.97-1.00 g/ml
MATERIAL NO VOLÁTIL	D-2369	10 -12 %
VISCOSIDAD	D-2196	650-950 cps.
FLAMABILIDAD	-----	NINGUNA
pH	E-70	6.5 - 7.5
VOC's	D-3960	20.0 g/L

NOTA: ESTOS RESULTADOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO.

NOTA

La información anterior, y en particular las recomendaciones para el manejo, uso y aplicación de nuestros productos, se basa en nuestros conocimientos, experiencia y pruebas de laboratorio.

Como las condiciones reales del lugar de aplicación pueden variar y quedan fuera del control de Bautech, recomendamos que el usuario realice las pruebas y/o ensayos suficientes en el método de aplicación para obtener el óptimo beneficio del producto.

Esta hoja de información técnica, reemplaza todas las ediciones anteriores para este producto y se recomienda que los usuarios consulten y conozcan la última versión actualizada de las fichas técnicas de los productos, previo a su uso y aplicación.

Para cualquier aclaración, favor de ponerse en contacto con nosotros, donde con gusto le daremos la atención que requieran.

Ventas y atención a clientes:
(55)5115-0050, (55)5115-3570,
(55)5558-6705

**TIENES MÁS
DUDAS**



*La materia prima y los productos terminados se someten a un estricto análisis de calidad. La presente ficha técnica puede sufrir modificaciones debido a la mejora continua de nuestros productos.