



MOLDUBAU LKS

Desmoldante base keroseno.

DESCRIPCIÓN

MOLDUBAU LKS es un líquido ámbar de baja viscosidad, compuesto de keroseno e hidrocarburos con resinas de silicón.

USOS

MOLDUBAU LKS se emplea como desmoldante en todo tipo de cimbras como:

- Casetones de fibra de vidrio
- Cimbras de aluminio
- Cimbras metálicas
- Cimbras de madera
- Como desmoldante de moldes sujetos a vibrado intenso.
- Como desmoldante en el colado con mezclas secas.
- Como desmoldante de moldes curados a vapor.

VENTAJAS

Por sus características **MOLDUBAU LKS**:

- Tiene muy altos rendimientos.
- Prolonga la vida útil de moldes y cimbras.
- Mejora los acabados del concreto.
- Se aplica fácilmente.

- Facilita descimbrar sin que se deteriore el molde.
- Facilita la limpieza de moldes y cimbras.

RECOMENDACIONES

- No lo aplique sobre superficies húmedas o contaminadas.
- Manéjelo con cuidado, es flamable.

APLICACIÓN

La cimbra debe estar limpia, seca y sin adherencias de concreto o de cualquier material extraño. Aplique con rodillo o equipo de aspersión.

DOSIFICACIÓN Y RENDIMIENTO

Rinde de 15 a 25 m²/l. según el tipo y estado de la cimbra y sobre todo del método de aplicación.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Utilizar equipo de seguridad como guantes de hule, goggles y zapatos.
- Evite el contacto con la piel, en caso de contacto lave con abundante agua.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito, acuda al médico.

*La materia prima y los productos terminados se someten a un estricto análisis de calidad. La presente ficha técnica puede sufrir modificaciones debido a la mejora continua de nuestros productos.



MOLDUBAU LKS

Desmoldante base keroseno.

- No se deje al alcance de los niños.
- No lo aplique en lugares cerrados, es tóxico.
- No lo maneje cerca de flamas o chispas, es inflamable.

ALMACENAJE Y CADUCIDAD

CONSERVA SUS PROPIEDADES POR SEIS MESES
BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES

- Envase perfectamente sellado.
- Lugar seco y ventilado.
- Entarimado y bajo techo.

PRESENTACIÓN

- TAMBOR DE 200 L.

INFORMACIÓN TÉCNICA

PRUEBA	ASTM	ESPECIFICACIÓN
CONSISTENCIA	-----	LÍQUIDA
COLOR	-----	ÁMBAR
OLOR	-----	HIDROCARBURO
DENSIDAD	D-1475	0.80 - 0.82 g/ml
MATERIAL NO VOLÁTIL	D-2369	38.5 - 40.5%
VISCOSIDAD COPA FORD 4	D-1200	10 -12 segundos
TOXICIDAD	-----	POR CONTACTO POR INGESTIÓN

NOTA

La información anterior, y en particular las recomendaciones para el manejo, uso y aplicación de nuestros productos, se basa en nuestros conocimientos, experiencia y pruebas de laboratorio.


Como las condiciones reales del lugar de aplicación pueden variar y quedan fuera del control de Bautech, recomendamos que el usuario realice las pruebas y/o ensayos suficientes en el método de aplicación para obtener el óptimo beneficio del producto.

Esta hoja de información técnica, reemplaza todas las ediciones anteriores para este producto y se recomienda que los usuarios consulten y conozcan la última versión actualizada de las fichas técnicas de los productos, previo a su uso y aplicación.

Para cualquier aclaración, favor de ponerse en contacto con nosotros, donde con gusto le daremos la atención que requieran.

Ventas y atención a clientes:
(55)5115-0050, (55)5115-3570,
(55)5558-6705

**TIENES MÁS
DUDAS**



NOTA: ESTOS RESULTADOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO.

*La materia prima y los productos terminados se someten a un estricto análisis de calidad. La presente ficha técnica puede sufrir modificaciones debido a la mejora continua de nuestros productos.