



NON WOVEN

Membrana de refuerzo multidireccional.

DESCRIPCIÓN

Tela delgada elaborada a base de fibra de poliéster, reforzada en un sentido que le imparte mayor resistencia a la tensión.

USOS

Membrana de refuerzo de sistemas de impermeabilización aplicados en frío, base agua, base solvente o sistemas acrílicos.

VENTAJAS

- Cuenta con excelente flexibilidad, lo que le permite amoldarse a cualquier tipo de superficie.
- Tiene resistencia mecánica que ayuda a evitar la formación de grietas motivadas por los efectos de contracción y dilatación a los que suelen estar sometidos los sistemas impermeables.
- Es de fácil aplicación, ideal para superficies con irregularidades que dificultan la colocación de otros refuerzos menos flexibles.
- Resiste la acción de álcalis, ácidos ligeros, moho y bacterias.

RECOMENDACIONES

- Haga traslapes mínimos de 10 centímetros, tanto en sentido vertical como horizontal.
- No permita que se formen bolsas de aire al colocarla.
- No haga traslapes contra la caída de agua.
- **NON WOVEN** debe quedar confinada entre dos capas de impermeabilizante.

APLICACIÓN

NON WOVEN se aplica sobre la primera capa de impermeabilizante aún fresco, saturando con un cepillo de raíz y cuide de no tensar la membrana, deje secar y recubra con una segunda capa de impermeabilizante. **NON WOVEN** no debe quedar expuesto, en las uniones entre lienzo y lienzo se deben hacer traslapes de 10 cm tanto en sentido horizontal como vertical.

DOSIFICACIÓN Y RENDIMIENTO

Rinde 100 m² por rollo.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Se debe de utilizar equipo de seguridad guantes de hule, goggles y zapatos.

No se deje al alcance de los niños.

ALMACENAJE Y CADUCIDAD

Conserva sus propiedades por tiempos prolongados, sin embargo, recomendamos rotar existencias para que el producto no esté más de 6 meses almacenado bajo las siguientes condiciones:

- Estibado en forma vertical.
- Lugar seco y ventilado.
- Entarimado y bajo techo.

*La materia prima y los productos terminados se someten a un estricto análisis de calidad. La presente ficha técnica puede sufrir modificaciones debido a la mejora continua de nuestros productos.



NON WOVEN

Membrana de refuerzo multidireccional.

PRESENTACIÓN

Rollo de 1.10 m x 100 m (110 m²).

INFORMACIÓN TÉCNICA

PRUEBA	ESPECIFICACIÓN
CONSISTENCIA	Tela
COLOR	Blanco
MASA POR UNIDAD DE ÁREA	45 - 50 g/m ²
TOXICIDAD	Vapores por combustión

PRUEBAS FUNCIONALES

PRUEBA	ESPECIFICACIÓN
RESISTENCIA A LA TENSIÓN	10 kg/cm ²
RESISTENCIA A LA TEMPERATURA	200° C Sin afectarse.

NOTA: ESTOS RESULTADOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO.

NOTA

La información anterior, y en particular las recomendaciones para el manejo, uso y aplicación de nuestros productos, se basa en nuestros conocimientos, experiencia y pruebas de laboratorio.

Como las condiciones reales del lugar de aplicación pueden variar y quedan fuera del control de Bautech, recomendamos que el usuario realice las pruebas y/o ensayos suficientes en el método de aplicación para obtener el óptimo beneficio del producto.

Esta hoja de información técnica, reemplaza todas las ediciones anteriores para este producto y se recomienda que los usuarios consulten y conozcan la última versión actualizada de las fichas técnicas de los productos, previo a su uso y aplicación.

Para cualquier aclaración, favor de ponerse en contacto con nosotros, donde con gusto le daremos la atención que requieran.

Ventas y atención a clientes:
(55)5115-0050, (55)5115-3570,
(55)5558-6705

**TIENES MÁS
DUDAS**



*La materia prima y los productos terminados se someten a un estricto análisis de calidad. La presente ficha técnica puede sufrir modificaciones debido a la mejora continua de nuestros productos.