



PEGAYESO

Adhesivo para acabados de yeso.

DESCRIPCIÓN

PEGAYESO es un líquido semiviscoso de color rosa, formulado a base de látex sintético y aditivos.

USOS

PEGAYESO se emplea como adhesivo sobre superficies donde se va recibir un recubrimiento de yeso para mejorar su adherencia en concreto, aplanados, block, etc.

VENTAJAS

- Asegura la adherencia de yeso sobre los sustratos.
- Disminuye desperdicios.
- Disminuye problemas de falsas adherencias.
- Es de fácil aplicación.
- No es flamable.

RECOMENDACIONES

- No aplique en temperatura menor de 5 °c ni mayores de 35 °c.
- Cuando no haya colocado el yeso después de 45 minutos, es necesario colocar otra capa de PEGAYESO.

APLICACIÓN

La superficie donde lo aplique debe estar totalmente limpia, sin polvo, grasas, aceites, o partículas sueltas, esta debe limpiarse con un trapo húmedo para quitar el polvo acumulado.

Aplique con brocha o rodillo, cubra toda el área a una sola mano, antes de que seque, coloque el yeso sobre la superficie tratada

DOSIFICACIÓN Y RENDIMIENTO

Rinde de 6 a 8 m² /L.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Se debe de utilizar equipo de seguridad guantes de hule, goggles y zapatos.
- Evite el contacto con la piel, en caso de contacto lave con abundante agua.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito, acuda al medico.
- No se deje al alcance de los niños.

ALMACENAJE Y CADUCIDAD

CONSERVA SUS PROPIEDADES POR SEIS MESES BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES

- Envase perfectamente sellado.
- Lugar seco y ventilado.
- Entarimado y bajo techo.

*La materia prima y los productos terminados se someten a un estricto análisis de calidad. La presente ficha técnica puede sufrir modificaciones debido a la mejora continua de nuestros productos.



PEGAYESO

Adhesivo para acabados de yeso.

PRESENTACIÓN

- CUBETA 19 L.
- TAMBOR DE 200 L.

INFORMACIÓN TÉCNICA

PRUEBA	ASTM	ESPECIFICACIÓN
CONSISTENCIA	-----	LÍQUIDA SEMIVISCOSA
COLOR	-----	ROSA
OLOR	-----	A RESINA
DENSIDAD	D-1475	1.00 - 1.04 g/ml
MATERIA NO VOLÁTIL	D-2869	14-16%
VISCOSIDAD	D-2196	2000-2400 cps
TOXICIDAD	-----	POR INGESTIÓN
pH	-----	7.0 - 9.0

NOTA: ESTOS RESULTADOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO.

NOTA

La información anterior, y en particular las recomendaciones para el manejo, uso y aplicación de nuestros productos, se basa en nuestros conocimientos, experiencia y pruebas de laboratorio.

Como las condiciones reales del lugar de aplicación pueden variar y quedan fuera del control de Bautech, recomendamos que el usuario realice las pruebas y/o ensayos suficientes en el método de aplicación para obtener el óptimo beneficio del producto.

Esta hoja de información técnica, reemplaza todas las ediciones anteriores para este producto y se recomienda que los usuarios consulten y conozcan la última versión actualizada de las fichas técnicas de los productos, previo a su uso y aplicación.

Para cualquier aclaración, favor de ponerse en contacto con nosotros, donde con gusto le daremos la atención que requieran.

Ventas y atención a clientes:
 (55)5115-0050, (55)5115-3570,
 (55)5558-6705

**TIENES MÁS
DUDAS**



*La materia prima y los productos terminados se someten a un estricto análisis de calidad. La presente ficha técnica puede sufrir modificaciones debido a la mejora continua de nuestros productos.