



SELLABAU BASE

Sellador de porosidad en superficies nuevas.

DESCRIPCIÓN

SELLABAU BASE es un líquido semiviscoso blanco, formulado a base de látex sintético y aditivos.

USOS

SELLABAU BASE se emplea, como tapaporo sellador en superficies donde se va recibir pintura base agua para aumentar su rendimiento, estas superficies pueden ser muy variadas.

- Yeso
- Concreto
- Aplanados
- Block
- Tirol

VENTAJAS

- Aumenta el rendimiento y la adherencia de las pinturas en las superficies tratadas.
- Es fácil de aplicar.
- No es flamable.

RECOMENDACIONES

- No aplique en temperatura menor de 5 °C ni mayores de 35 °C.
- Mezcle con un 10% de la pintura que va a colocar para aumentar el poder cubriente.

APLICACIÓN

La superficie donde lo aplique debe estar totalmente limpia, libre de polvo, grasas, aceites o partículas sueltas. esta debe limpiarse con un trapo húmedo para quitar el polvo acumulado.

Aplique con cepillo, brocha o rodillo, cubra toda el área a una sola mano. antes de que seque aplique la primera mano de pintura, en caso que la película haya secado, volver a aplicar otra mano

DOSIFICACIÓN Y RENDIMIENTO

Rinde de 30 a 40 m²/L, en dilución de un litro de SELLABAU BASE en 5 litros de agua.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Se debe de utilizar equipo de seguridad guantes de hule, goggles y zapatos.
- Evite el contacto con la piel, en caso de contacto lave con abundante agua.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito, acuda al medico.
- No se deje al alcance de los niños.

ALMACENAJE Y CADUCIDAD

CONSERVA SUS PROPIEDADES POR SEIS MESES, BAJO LAS SIGUIENTE CONDICIONES.

*La materia prima y los productos terminados se someten a un estricto análisis de calidad. La presente ficha técnica puede sufrir modificaciones debido a la mejora continua de nuestros productos.



SELLABAU BASE

Sellador de porosidad en superficies nuevas.

- Envase perfectamente sellado.
- Lugar seco y ventilado.
- Entarimado y bajo techo.

PRESENTACIÓN

- CUBETA DE 19 L.
- TAMBOR DE 200 L.

INFORMACIÓN TÉCNICA

PRUEBA	ASTM	ESPECIFICACIÓN
CONSISTENCIA	-----	LÍQUIDO SEMIVISCOSO
COLOR	-----	BLANCO
OLOR	-----	A RESINA
DENSIDAD	D-1475	1.00 - 1.04 g/ml
MATERIA NO VOLÁTIL	D-2869	20 - 22%
VISCOSIDAD	D-2196	1600-1900 cps
TOXICIDAD	-----	POR INGESTIÓN
pH	E-70	8.0 - 9.0

NOTA: ESTOS RESULTADOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO.

NOTA

La información anterior, y en particular las recomendaciones para el manejo, uso y aplicación de nuestros productos, se basa en nuestros conocimientos, experiencia y pruebas de laboratorio.

Como las condiciones reales del lugar de aplicación pueden variar y quedan fuera del control de Bautech, recomendamos que el usuario realice las pruebas y/o ensayos suficientes en el método de aplicación para obtener el óptimo beneficio del producto.

Esta hoja de información técnica, reemplaza todas las ediciones anteriores para este producto y se recomienda que los usuarios consulten y conozcan la última versión actualizada de las fichas técnicas de los productos, previo a su uso y aplicación.

Para cualquier aclaración, favor de ponerse en contacto con nosotros, donde con gusto le daremos la atención que requieran.

Ventas y atención a clientes:
 (55)5115-0050, (55)5115-3570,
 (55)5558-6705

**TIENES MÁS
DUDAS**



*La materia prima y los productos terminados se someten a un estricto análisis de calidad. La presente ficha técnica puede sufrir modificaciones debido a la mejora continua de nuestros productos.