



SELLABAU L

Aditivo de fraguado instantaneo.

DESCRIPCIÓN

SELLABAU L es un líquido color rojo cristalino que al mezclarlo con el cemento, se obtiene una pasta que fragua instantaneamente.

USOS

Como sellador de filtraciones de agua en estructuras de mampostería y concreto en:

- Cisternas.
- Cimentaciones.

Tanques de almacenamiento de:

- Agua.
- Albercas.
- Fosas sépticas.
- Túneles.

Como tratamiento preliminar y sellador en áreas con filtración de agua por porosidad o de chorros con presiones moderadas, para la aplicación posterior de un aplanado impermeable.

VENTAJAS

- Sella fugas de agua aún con tirantes fuertes.
- Es de gran utilidad en el tratamiento de filtraciones bajo el nivel freático.
- Endurece instantáneamente.
- Fragua bajo agua evitando bombeos.

RECOMENDACIONES

- Utilice cemento fresco para hacer su pasta.
- Prepare solo lo necesario para cada tapón.
- Proteja el tapón con un sistema impermeable integral o con un mortero.

APLICACIÓN

Localice puntualmente la filtración mediante la abertura de la grieta en forma de “v” invertida, la superficie debe estar sin grasas, aceites, partículas sueltas, suciedad acumulada, moho.

Mezcle **SELLABAU L** con cemento en relación 1 a 2 (1 parte de **SELLABAU L** y 2 partes de cemento) en forma manual hasta obtener una masilla homogénea.

Coloque la masilla con presión sobre la superficie cuando se empiece a calentar, mantenga la presión hasta que endurezca.

En el caso de orificios, empiece por los bordes hacia el centro, para finalmente taponar el orificio.

En caso de filtraciones donde el agua salga a chorros, coloque mangueras para canalizar el agua, selle alrededor de la manguera y retírela para sellar la filtración canalizada.

*La materia prima y los productos terminados se someten a un estricto análisis de calidad. La presente ficha técnica puede sufrir modificaciones debido a la mejora continua de nuestros productos.



SELLABAU L

Aditivo de fraguado instantaneo.

DOSIFICACIÓN Y RENDIMIENTO

Dosifique 1 parte de SELLABAU L y 2 partes de cemento. Rinde según el caso.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Utilizar equipo de seguridad como guantes de hule, goggles y zapatos.
- Evite el contacto con la piel, en caso de contacto lave con abundante agua.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito, acuda al médico.
- No se deje al alcance de los niños.

ALMACENAJE Y CADUCIDAD

CONSERVA SUS PROPIEDADES POR SEIS MESES
BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES

- Envase perfectamente sellado.
- Lugar seco y ventilado.
- Entarimado y bajo techo.

PRESENTACIÓN

- CUBETA 19 L.
- TAMBOR 200 L.
- GRANEL.

INFORMACIÓN TÉCNICA

PRUEBA	ASTM	ESPECIFICACIÓN
CONSISTENCIA	-----	LÍQUIDA
COLOR	-----	ROJO CRISTALINO
OLOR	-----	INOLORO
DENSIDAD	D-1475	1,230 - 1,270 g/ml
MATERIAL NO VOLÁTIL	D-2369	24.50 - 33.50 %
VISCOSIDAD	D-1200	9 - 11 SEGUNDOS
FLAMABILIDAD	-----	NINGUNA
pH	E-70	9.0 - 11.0

NOTA: ESTOS RESULTADOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO.

*La materia prima y los productos terminados se someten a un estricto análisis de calidad. La presente ficha técnica puede sufrir modificaciones debido a la mejora continua de nuestros productos.



SELLABAU L

Aditivo de fraguado instantaneo.

NOTA

La información anterior, y en particular las recomendaciones para el manejo, uso y aplicación de nuestros productos, se basa en nuestros conocimientos, experiencia y pruebas de laboratorio.

Como las condiciones reales del lugar de aplicación pueden variar y quedan fuera del control de Bautech, recomendamos que el usuario realice las pruebas y/o ensayos suficientes en el método de aplicación para obtener el óptimo beneficio del producto.

Esta hoja de información técnica, reemplaza todas las ediciones anteriores para este producto y se recomienda que los usuarios consulten y conozcan la última versión actualizada de las fichas técnicas de los productos, previo a su uso y aplicación.

Para cualquier aclaración, favor de ponerse en contacto con nosotros, donde con gusto le daremos la atención que requieran.

Ventas y atención a clientes:
(55)5115-0050, (55)5115-3570,
(55)5558-6705

**TIENES MÁS
DUDAS**



*La materia prima y los productos terminados se someten a un estricto análisis de calidad. La presente ficha técnica puede sufrir modificaciones debido a la mejora continua de nuestros productos.