



SILICÓN S

Repelente incoloro para fachadas base solvente.

DESCRIPCIÓN

BAUTECH SILICÓN S es un líquido incoloro formulado a base de solventes orgánicos volátiles con alto poder penetrante y resina de silicona. Modifica la capilaridad de los poros de la superficie y los cubre con un polímero de silicón de alta repelencia que impide la penetración del agua y la adhesión de polvo.

USOS

- Como repelente al agua y tratamiento protector para muros exteriores de concreto, mampostería, mármol, piedra, tabique, block o aplanados.
- No aplique sobre pintura.
- Al aplicarse en piezas prefabricadas puede haber cambio de color, se recomienda hacer pruebas.
- Proteja vidrios de ventanas y fachadas durante la aplicación, se pueden manchar por salpicaduras.

VENTAJAS

- Forma una barrera protectora incolora que no altera la apariencia original del muro.
- No forma película y permite que la superficie respire.
- Repele totalmente el agua de lluvia.
- Listo para usarse y se aplica fácilmente.
- Protege las fachadas de suciedad y polvo por lo que disminuye costos de mantenimiento.
- Se puede aplicar en cualquier clima.
- Reduce la formación de salitre.

RECOMENDACIONES

- Aplique solo en superficies secas y verticales en una sola aplicación.
- Es flamable, no lo maneje cerca de flamas y chispas.
- No lo diluya.

APLICACIÓN

La superficie debe estar completamente seca, sin polvo, grasas o aceites y pintura, si existen grietas o fisuras debe repararlas y deje transcurrir 4 días por lo menos, antes de aplicar **BAUTECH SILICÓN S** para permitir el secado completo del mortero utilizado para la reparación.

La aplicación puede hacerla con rodillo, brocha o equipo de aspersión a una sola mano, el material debe aplicarse de tal modo que la superficie quede completamente saturada, esto se logrará cuando el material escurra libremente mas de 20 cm.

DOSIFICACIÓN Y RENDIMIENTO

RINDE DE 2 A 4 M²/L. DEPENDIENDO DE LA POROSIDAD DE LA SUPERFICIE.

*La materia prima y los productos terminados se someten a un estricto análisis de calidad. La presente ficha técnica puede sufrir modificaciones debido a la mejora continua de nuestros productos.



SILICÓN S

Repelente incoloro para fachadas base solvente.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Se debe de utilizar equipo de seguridad guantes de hule, goggles y zapatos.
- Evite el contacto con la piel, en caso de contacto lave con abundante agua.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito, acuda al médico.
- No se deje al alcance de los niños.

ALMACENAJE Y CADUCIDAD

CONSERVA SUS PROPIEDADES POR SEIS MESES BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES

- Envase perfectamente sellado.
- Lugar seco y ventilado, alejado de flams y chispas.
- Entarimado y bajo techo.

PRESENTACIÓN

- Cubeta de 19 L.
- Tambor de 200 L.

INFORMACIÓN TÉCNICA

PRUEBA	ASTM	ESPECIFICACIÓN
CONSISTENCIA	-----	LÍQUIDO
COLOR	-----	INCOLORO
OLOR	-----	HIDROCARBURO
DENSIDAD	D-1475	0.76 - 0.80 g/ml
MATERIA NO VOLÁTIL	D-2369	4.5 - 5.5 %
VISCOSIDAD COPA FORD 4	D-1200	9 -10 segundos
SECADO AL TACTO	D-1640	15 MINUTOS
TOXICIDAD	-----	POR INHALACIÓN

NOTA: ESTOS RESULTADOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO.

PRUEBAS FUNCIONALES

PRUEBA	ESPECIFICACIÓN
REPELENCIA AL AGUA	90 % mínimo (MÉTODO INTERNO)

NOTA: ESTOS RESULTADOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO.

*La materia prima y los productos terminados se someten a un estricto análisis de calidad. La presente ficha técnica puede sufrir modificaciones debido a la mejora continua de nuestros productos.



SILICÓN S

Repelente incoloro para fachadas base solvente.

NOTA

La información anterior, y en particular las recomendaciones para el manejo, uso y aplicación de nuestros productos, se basa en nuestros conocimientos, experiencia y pruebas de laboratorio.

Como las condiciones reales del lugar de aplicación pueden variar y quedan fuera del control de Bautech, recomendamos que el usuario realice las pruebas y/o ensayos suficientes en el método de aplicación para obtener el óptimo beneficio del producto.

Esta hoja de información técnica, reemplaza todas las ediciones anteriores para este producto y se recomienda que los usuarios consulten y conozcan la última versión actualizada de las fichas técnicas de los productos, previo a su uso y aplicación.

Para cualquier aclaración, favor de ponerse en contacto con nosotros, donde con gusto le daremos la atención que requieran.

Ventas y atención a clientes:
(55)5115-0050, (55)5115-3570,
(55)5558-6705

**TIENES MÁS
DUDAS**



*La materia prima y los productos terminados se someten a un estricto análisis de calidad. La presente ficha técnica puede sufrir modificaciones debido a la mejora continua de nuestros productos.